

枣庄HDPE立式储罐点击了解更多

产品名称	枣庄HDPE立式储罐点击了解更多
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

产品详情

卧式储罐的周期检查需根据储罐的技术使用条件来确定，一般来说外部检查每年至少1次，内部检查每3年至少1次，整体检查每6年至少1次。设备检查分为外部检查、内部检查和整体检查。若它使用年限到了15年以上，则每两年则需进行1次内外部检验，若使用年限达20年，则每年至少进行1次内外部检查。

在进行设备检查前，要将卧式储罐里面的物料以及残留气体清理干净，并与其它设备隔开且做明显标记。打开都入孔，拆除内件，清理内壁污物；着重的是切断储罐电源，做卧式储罐内部检验时应使用电压不得12v或24v的低压防爆灯，且罐外须有专人监护，检验仪器和工具的电压不得过36v，且要采用良好的绝缘软线和稳固的接地线。

生产厂家供应立式储罐 卧式储罐 HDPE立式储罐 厂家可定制加工

储罐检验和修理前必需切断与储罐有关的电气设备的电源，必需办理设备交接手续。储罐内部介质排尽后，应关闭进出阀或加设盲板隔断与其衔接的管道和设备，并设有明显的隔断标志。

储罐类：立式储罐定制 卧式储罐公司有哪些 HDPE立式储罐可定制加工

山东胜铂金环保科技有限公司成立于2018年，是一家集科研、设计、生产、销售和服务集一体的高新技术公司，位于山东省淄博市淄川经济开发区，交通极为便利。

立式储油罐有以下安装方法：1、正装法：机械正装法是按施工规范先将罐底在基础上铺设焊好，经真空试漏合格后，将罐壁的一圈板逐块分别与底板按划线垂直对好并施焊。当一圈罐壁组焊完毕，HDPE立式储罐，检查合格后再用机械逐块吊装第二圈壁板与一圈壁板组装焊接，按此方法直至后一圈壁板组焊完成，再安装顶板。2、充气顶升法：充气顶升是利用罐体本身的结构条件和密封性能，按照倒装法顺序，利用鼓风机向罐内鼓入空气，当压缩空气所产生的压力超过罐体重量时，罐体开始徐徐上升，当罐体浮升到一定高度时，控制进风量，使罐体平衡，并保持一定高度，而后与下一圈组装焊接直至终完成。

枣庄HDPE立式储罐点击了解更多由山东胜铂金环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东胜铂金环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!