

防火胶-华硅防火密封胶 糊状

产品名称	防火胶-华硅防火密封胶 糊状
公司名称	北京茂华伦商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:糊状 密度:1.2 (g/cm ³) 拉伸强度:1.0 (MPa)
公司地址	北京市大兴区旧宫镇德茂庄东8号楼4-201室
联系电话	13366792618 18911838909

产品详情

外观	糊状	密度	1.2 (g/cm ³)
拉伸强度	1.0 (MPa)	伸长率	400 (%)
剪切强度	0.4 (MPa)	贮存期	9
产地	上海	品牌	华硅
固化条件	室温固化	固化时间	48 (h)
耐水性	7		
产品特征			

华硅防火硅酮密封胶属中性脱肟型硅酮密封胶，具有较好的弹性及位移变形能力，对石材、陶瓷及水泥构件、以及多种金属、铝材具有较好的粘接力，产品的触变性使其在建筑填缝应用时不会产生流挂现象；同时其优异的阻燃性能使其特别适用于各种建筑物的防火阻燃密封应用；同时对大多数金属基材表面具有较好的粘接性和相容性，抗老化、抗紫外线辐射以及耐极端的高低温变化，能广泛的应用于粘接及密封应用场合。

1. 未固化时

颜色	红、黑或特种颜色
流淌或下垂度，毫米	3
表干时间，分钟	10
表面可工作时间，分钟	20
深度固化速率	1~2毫米/天

*以上数据为25℃，50%相对湿度下测试

2. 在25℃，50%相对湿度下固化七天后性能

硬度，邵氏a，点	40
极限拉伸强度，mpa	1.0
极限伸长率，%	400
温度稳定性，	-50至+250
位移能力，%	± 20

产品典型应用

a 适用于建筑物的阻燃密封应用

b 各种喷涂金属型材的粘接及密封应用

c 玻璃、镀膜玻璃、瓷砖及砖石、混凝土等

d 铝塑板

e 不渗油的木材