

# 结构胶-华硅双组份结构胶

产品名称	结构胶-华硅双组份结构胶
公司名称	北京茂华伦商贸有限公司
价格	9600.00/桶
规格参数	型号:华硅9s双组份结构胶 粘合材料类型:玻璃 品牌:华硅
公司地址	北京市大兴区旧宫镇德茂庄东8号楼4-201室
联系电话	13366792618 18911838909

## 产品详情

型号	华硅9s双组份结构胶	粘合材料类型	玻璃
品牌	华硅	树脂胶的分类	有机硅树脂胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	0.4 ( MPa )
有效物质	1 ( % )	活性使用期	20 ( min )
工作温度	5 ( )	保质期	12 ( 个月 )
执行标准	GT2003	CAS	GT2003

### 高性能硅酮结构胶

高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用，依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对大部分的建筑材料，不需用底漆，都能产生优越的粘结性。它具有下列优越的产品特性：

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
- 3、优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
- 4、极佳的耐老化稳定性。
- 5、固化后即具有高模量性能，又可承载接口  $\pm 25\%$  的伸缩位移能力。

### 高性能硅酮结构胶

高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用，依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对大部分的建筑材料，不需用底漆，都能产生优越的粘结性。它具有下列优越的产品特性：

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
- 3、优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
- 4、极佳的耐老化稳定性。
- 5、固化后即具有高模量性能，又可承载接口  $\pm 25\%$  的伸缩位移能力。

## 高性能硅酮结构胶

高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用，依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。

产品对大部分的建筑材料，不需用底漆，都能产生优越的粘结性。

它具有下列优越的产品特性：

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
- 3、优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
- 4、极佳的耐老化稳定性。
- 5、固化后即具有高模量性能，又可承载接口  $\pm 25\%$  的伸缩位移能力。