

批发幕墙耐候胶- 铝箔包装

产品名称	批发幕墙耐候胶- 铝箔包装
公司名称	北京茂华伦商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:铝箔包装 密度:1.5 (g/cm ³) 拉伸强度:0 (MPa)
公司地址	北京市大兴区旧宫镇德茂庄东8号楼4-201室
联系电话	13366792618 18911838909

产品详情

外观	铝箔包装	密度	1.5 (g/cm ³)
拉伸强度	0 (MPa)	伸长率	25 (%)
剪切强度	0 (MPa)	贮存期	9
产地	广东	品牌	博凯
固化条件	室温固化	固化时间	12 (h)
耐水性	优		

产品典型应用

a) 门窗密封及填缝应用

b) 金属和铝合金门窗与墙体间的密封与填缝应用

c) 玻璃、瓷砖及砖石、混凝土等

d) 铝塑板

e) 不渗油的木材

产品特征

huagui 6a属中性硅酮密封胶，具有较好的弹性及位移变形能力，对各种粉末涂层金属具有良好的粘接力，产品的触变性使其在建筑填缝应用时不会产生流挂现象，因而特别适用于门窗的密封应用；同时6a对大多数基材表面具有很好的粘接性和相容性，抗老化、抗紫外线辐射以及耐极端的高低温变化，能广泛的应用于粘接及密封应用场合。

1.未固化时

流淌或下垂度, 毫米	3
表干时间, 分钟	10
表面可工作时间, 分钟	20
深度固化速率	1~2毫米/天

*以上数据为25℃, 50%相对湿度下测试

2.在25℃, 50%相对湿度下固化七天后性能

颜色	透明	其它颜色
硬度, 邵氏a, 点	20	35
极限拉伸强度, mpa	1.2	1.0
极限伸长率, %	450	300
温度稳定性,	-50至+150	-50至+150
位移能力, %	± 20	± 20