

优质木质吸音板 mdf 片状

产品名称	优质木质吸音板 mdf 片状
公司名称	北京森之福木业有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	芯材:mdf 形状:片状
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区魏善庄北田工业园
联系电话	86 010 58472525 13911599367

产品详情

芯材	mdf	形状	片状
规格	2440 × 132 × 15	产地	中国北京
等级	E1	抗弯强度	好
抗压强度	好	品牌	亚兴
形态	条形		

木质吸音板是根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成,芯材由实木、杂木二级mdf板（可根据客户要求提供一级的mdf板料的生产要求）

分类

木质吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种，槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料；孔木吸音板是一种在密度板的正面、背面都开圆孔的结构吸声材料。两种吸音板常用于墙面或天花装饰。

构造及规格

饰面：木皮烤漆,三聚氰胺饰面或者喷漆,贴防火板，金属板.....

吸声薄毡：颜色为黑色，粘贴在吸声板背面，具防火吸声性能。

板条宽度：128mm，197mm,288mm和特殊规格可订做

板条长度：最长2440mm。

允许公差：宽度为0.1mm，长度为2mm。

拼版: 板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

产品特点:

具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等特点。

科技产业——多种材质根据声学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中、高频吸音效果尤佳。

艺术产品——既有天然木质纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。

环保产品——所有材料符合国家环保标准,甲醛含量低,产品还具有天然木质的芳香。具有木质最高的防火等级b1。已通过国家权威部门检测通过。

安装简易——标准化模块设计,采用插槽、龙骨结构,安装简便、快捷。

工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产,用全自动计算机控制设备,大规模标准化生产,即提高生产能力,也能保证产品质量。

用途

实用性:本产品广泛用于办公室,会议室,体育馆,影剧院,音乐厅,礼堂,酒店等地方

应用范围

- (1)室内墙面及天花的饰面
- (2)专业化极强的演播室、录音室、音响设备测试室
- (3)播音、音响设备的表面
- (4)影剧院、会议室、室内体育馆、音乐大厅健身房
- (5)隔音门、隔音墙等屏障式隔墙式夹层
- (6)图书馆、阅览室、展览馆、教室、幼儿园、钢琴室
- (7)保温、隔热设施及产品表层
- (8)歌舞厅、ktv包房、酒店、生产车间、办公室

吸音板的安装说明

- 1.先将轻钢龙骨或木龙骨安装到墙上。2.贴墙龙骨的分隔距为60cm
- 3.覆盖吸音板背面的玻璃棉厚度30mm----50mm。密度32/kg 宽度与长度为600 × 1200。
- 4.如将扣片安装在龙骨和吸音板之间装上吸音板,如用木龙骨则将吸音板安在木龙骨上直接用射枪从正面槽口中射入抢钉
- 5.使用木质吸音板的场所要保持干燥,湿度不能过高,安装后最大温度变化值要控制在40%-----60%,否则容易以引起变形。

