

优质木丝吸音板 mdf 片状

产品名称	优质木丝吸音板 mdf 片状
公司名称	北京森之福木业有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	芯材:mdf 形状:片状
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区魏善庄北田工业园
联系电话	86 010 58472525 13911599367

产品详情

芯材	mdf	形状	片状
规格	2440 × 132 × 15	材质	密度板
产地	中国北京	等级	E1
抗弯强度	高	抗压强度	高
品牌	亚兴	形态	片状

宝贝名称 木丝吸音板

宝贝规格厚度(mm):15mm.20mm.25mm尺寸(mm):600x600600x1200600x24001200x2400或其他规格可订做

一、独具特色的音效产品:

半个多世纪以来，为了迎接音效方面的诸多挑战，建筑师和设计师一直寻求一种功能多样、节约成本的声学产品，木丝吸音板，为他们解决了建筑声学上的诸多难题，在众多商业、娱乐性设施的施工中显现出独一无二的快速、经济的优势，为国内外众多著名建筑师所称道。不论你需要的是吸音墙壁、顶棚板、屋顶台，驭华木丝吸音板都可为您提供能够满足您要求的吸收噪音的装饰板。驭华木丝吸音板是以由生长在森林里的白杨木纤维为原料，结合独特的无机水泥粘合剂，采用连续操作工艺，在高温、高压条件下制成。它是一种保温性和吸音效果特强的优秀产品。无论采用自然色或喷漆都能产生极好的效果。本产品对任何内装修和多数外装修都经济实用。驭华优秀的产品经受了时间的考验。今天，为与流行设计趋势保持一致，满足复杂的吸音和隔音需要，驭华不断开发出了新产品，使标准的木丝吸音板与其他材料相比，产生不同凡响的效果，体现独具一格的特色。木丝吸音板的表面纹理表现出高雅质感与独特品味，可充分演绎设计师的创意和理念。该产品结合了木材与水泥的优点：如木材般质轻，如水泥般坚固，具有吸音、抗冲击、防火、防潮、防霉等多种功能，可广泛应用于体育场馆、剧场、影院、会议室、教堂、工厂、学校、图书馆、游泳馆等处。

二、产品特点：驭华木丝吸音板以白杨木纤维为原料，结合独特的无机硬水泥粘合剂，采用连续操作工艺，在高温、高压条件下制成。该产品拥有只有通过合成若干不同的建筑材料才能获得的物理特性。1、

外观独特、吸音良好独有的表面丝状纹理,给人一种原始粗犷的感觉，满足了现代人回归自然的理念。表面可做饰面喷色和喷绘处理，喷涂可达六次。吸音率最高能达到1.00。2、结构结实结构结实，富有弹性，抗冲击，在体育馆使用时可承受篮球、足球和排球的反复冲击而不会产生裂纹或破损现象。3、安装简单易于切割，安装方法简单，一般木工工具即可。4、抗菌防潮25mm的板在85%的湿度条件下均可使用，包括露天和游泳馆，但直接接触水的地方除外。5、节能保温、寿命长由于主要是由木材加工而成，导热系数低至0.07，具有很强的隔热保温性能。经济耐用，使用寿命长，可按需求定制尺寸。6、燃烧性能检测燃烧性能达到gb8624b1级。甲醛释放量及等级：0.0e0级。

三、绿色环保的吸音板：绿色环保建材由可持续性原材料加工制成，其工艺流程符合节能环保要求，不含任何对人体有害的石棉成份。原料来自生长在森林中20-30年之久的成熟白杨树粘合剂中含有氧化镁、硅酸盐、硫化镁等成分绿色环保的吸音板

四、使用范围：电台、电视台、图书馆、阅览室、新闻发布会场、影剧院、宾馆酒店大堂、会议室、电脑机房、研究室、牙科诊所、厂房、练歌房、各类体育场馆、幼儿园、学校等需要吸音或音响处理的场所。

五、木丝吸音板墙面安装方法：

<u>一、天花</u>	
固定在木龙骨上边角处理:ak-0	吊顶-可见t型龙骨边角处理：ak-04
吊顶-板材不可拆卸边角处理：vk-09	吊顶-可见t型龙骨，板材可拆卸边角处理：vk-10
<u>二、墙面</u>	
固定在木龙骨或金属龙骨上边角处理：ak-01	
案例图	