

再生纤维设备厂家 山东汇迈环保欢迎来电 再生纤维设备

产品名称	再生纤维设备厂家 山东汇迈环保欢迎来电 再生纤维设备
公司名称	山东省汇迈环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号
联系电话	15753653288 15753653288

产品详情

教你认识开松机的作用

开松机主要是松解纤维、棉、纺织品等材质，通过撕扯使大块的纠结纤维松解变成小块或束状，同时在松解的过程中伴有混和、除杂的作用。开松机一般是由一对喂入辊或喂入罗拉以及一个开松锡林组成的，开松锡林上装有角钉或者梳针或者针布或者豪猪，为开松做的更，有的甚至还在锡林上装有工作辊和剥取辊。不同的结构使它的开松效果、混合效果、除杂效果有着明显的差异，因此在不同的要求生产线上应该采用不同形式的开松机。也可以根据加工的原料选择开松机，开松后的纤维再次喂入梳理机进行加工。

本设备主要适用于生产各类无纺布的厂家，适合于、水刺、热风等工艺生产的无纺布料，例如土工布、汽车内饰布、汽车顶棚布、汽车隔音毡、卫生材料、汽车地毯等产品的边角料，就是可利用本产品开松回收利用。因此在无纺布的生产制造过程中不可避免的产生半成品或成品边角料，利用开松机随时回收再次成为纤维状，开松效果基本上不损伤纤维，再生纤维设备供应商，可按照一定的比例掺入到原料中再次利用或者另外用作其他的用途，这是企业提供原料利用率、降低生产成本、增加效益的途径。

影响效果的因素是什么？

在使用开松机的过程中，有很多客户反映，开松机的效果不好，下面，我们就来总结一下影响开松机效果的几个原因。

1.喂入罗拉间的隔距：当喂入罗拉间的隔距很大时会严重影响纤维的开松效果，这是因为罗拉间的隔距增大，再生纤维设备厂家，罗拉对纤维的握持力就会减小，这样纤维束在刺辊的带动下很容易从罗拉嵌口拉走，起不到开松的效果。反之隔距太小，再生纤维设备哪家好，喂入的原料就会很少，影响开松的速率。

有了开松机旧衣服不再难处理！

开松机可以把压紧的、互相纠缠的纤维原料松解并清除杂质。一般是由一对喂入辊或喂入罗拉及一个开松锡林组成，开松锡林上装有角钉或梳针或针布或豪猪，为开松更，有的还在锡林上装有工作辊及剥取辊。是处理旧衣服的好帮手！

开松机，封闭式设计机构，物料在风力的作用下，通过管道输送，而且粉尘还有独立的回收处理系统，对工作环境不会产生二次污染。

设备设备采用PLC控制，再生纤维设备，操作简单，具有自动故障检测报警等功能，自动化程度高。同时还具有结构紧凑、占地面积小、纤维棉结少、低能耗等特点，可以广泛的应用于废旧衣物、纺织废料、工业边角料等领域。

开松机采用特殊定制的喂料罗拉，有效的保护纤维长度，开松后的再生纤维除了能做保温毡子等低附加值的产品外，还可以用于纺纱等，提高废旧衣服再利用的附加值。

再生纤维设备厂家-山东汇迈环保欢迎来电-再生纤维设备由山东省汇迈环保科技有限公司提供。山东省汇迈环保科技有限公司是从事“清弹机,开花机,开松机,废棉回收设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。同时本公司还是从事清弹机，新型清弹机，三辊清弹机的厂家，欢迎来电咨询。