

玻璃型挡烟垂壁公司 一维工贸 茌平挡烟垂壁公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 玻璃型挡烟垂壁公司 一维工贸 茌平挡烟垂壁公司 |
| 公司名称 | 聊城市一维工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园 |
| 联系电话 | 13884841191 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

挡烟垂壁公司的安装要求及活动式垂壁的控制方式

挡烟垂壁公司的安装要求及活动式垂壁的控制方式：

安装要求：挡烟垂壁公司的挡烟高度应符合设计要求，茌平挡烟垂壁公司，其值不应低于500mm。采用不燃防火布、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁公司的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁公司的单节宽度不应大于4000mm。挡烟垂壁公司至室内地面的高度不应小于2m（活动式挡烟垂壁公司下放后也应满足此要求）；

控制方式：活动式挡烟垂壁公司的联动控制应具备自动控制和手动控制功能

活动式挡烟垂壁公司的自动控制，应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁公司附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁公司降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁公司的降落。

单片防火玻璃挡烟垂壁公司

单片防火玻璃挡烟垂壁公司特点是美观度好，有机玻璃挡烟垂壁公司，多用于物流量不大，但对装饰要求很高的场所，如酒店、会议中心、写字楼等。其优点在于既能符合国家防火设计规范又能满足室内设计要求。而其缺点在于挡烟垂壁公司遇到一定强度外力冲击发生意外时，整个挡烟垂壁公司会发生垮塌、击毁下方的人员或设备，同时在障碍物较多的场所无法选用和安装。

耐高温性能

挡烟垂壁公司在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

挡烟垂壁公司工具配置：

主要机具包括有电焊机、冲击电钻、电钻、切割机、线锯、玻璃吸盘、小钢锯、直尺、水平尺、卷尺、手锤、板手、螺丝刀、靠尺、注胶、玻璃吸盘机等。

挡烟垂壁公司施工条件：

- 1、主体结构工程已完成，玻璃型挡烟垂壁公司，并验收合格;
- 2、安装用基准线和基准点已测试完毕;
- 3、预埋件、连接件或镶嵌玻璃的金属槽口完成并经过检查符合要求;
- 4、玻璃镶嵌槽口清理干净并排水通畅;
- 5、安装需用的脚手架或相应的装置设施已达到要求;
- 6、所需材料和装配设施应齐备;
- 7、安装前制定相应的安装措施，安装玻璃时，必须由人员指导;
- 8、施工时温度不低于5 。

玻璃型挡烟垂壁公司-一维工贸(在线咨询)-在平挡烟垂壁公司由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东甲级防火窗价格，山东乙级防火窗，山东防火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。