

单绞屏蔽计算机电缆ZA-JKVVP22阻燃电缆

产品名称	单绞屏蔽计算机电缆ZA-JKVVP22阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZA-JKVVP22 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

单绞屏蔽计算机电缆ZA-JKVVP22阻燃电缆

ZR-JKYP3VR、ZR-JKYP3VP3R、ZA-JKVVP3、ZA-JKVVRP3、ZA-JKVVRP2、ZA-JKVVRP1、ZA-JKVV22、ZA-JKVVR22、ZA-JKVVP22、ZA-JKVVP2/22、ZA-JKVVP1/22、ZA-JKVVRP22、ZA-JKVVRP2/22、ZA-JKVVRP1/22、ZA-JKVVPR、ZA-JKVV22P、ZA-JKVV22P2、KYJPVP22、ZR-JKYJPVRP22

备注：阻燃型产品在型号前加“XX—”，用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN”，低烟低卤阻烟“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW”，表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX”，用钢带铠装“22、29”、细钢丝铠装“32、132”表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，加“NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽：P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装，常用规格有：1*2*1.0、1*2*1.5、1*3*1.5、1*3*1.0、1*2*0.75、1*3*0.75、2*2*1.0、2*2*1.5、2*3*1.5、2*3*1.0、2*2*0.75、2*3*0.75、3*2*1.0、3*2*1.5、3*3*1.5、3*3*1.0、3*2*0.75、3*3*0.75、5*2*1.0、5*2*1.5、5*3*1.5、5*3*1.0、5*2*0.75、5*3*0.75等2-32对

电线电缆 计算机电缆 单绞屏蔽计算机电缆 ZA-JKVVP22 阻燃电缆

计算机阻燃控制电缆、计算机铠装控制电缆、计算机本安控制电缆、计算机屏蔽控制电缆、对绞计算机屏蔽电缆、单绞屏蔽计算机电缆

用途：适用于电子计算机外围设备至现场，以及各种电缆、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆。

使用特性：

1、额定电压：交流300/300V、300/500V、450/750V；

2、导线线芯高工作温度：70、105、180、200、260 几种；

3、低环境温度：固定敷设-40，非铠装不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍；

4、阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。 5、电缆型号：JKFPVP、JKFPVR、J

KFVRP、JKFPVRP、JKFVPR、JKFP2VR、JKFP2VP2、JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR