

25对对绞通信电缆| HYA25*2*0.6

产品名称	25对对绞通信电缆 HYA25*2*0.6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:HYA25*2*0.6
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

25对对绞通信电缆| HYA25*2*0.6

|电话电缆|市话电缆|局用配线电缆|局用通信电缆 大对数通信电缆型号：充油通信电缆：

HYAT22 HYAT23 HYAT53 ZRC-HYAT22 ZRC-HYAT23 ZRC-HYAT53

-索道通信电缆型号：HYA23；HYA53；HYAT23；ZRC-HYA53；ZR-HYA23；ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53

通信电缆 室内通信电缆 大对数电缆 25对对绞通信电缆 HYA25*2*0.6

室外大对数通信电缆HYA 25对自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

公司全称：天津市电缆总厂分厂