

吉林丁基内胎 路安通橡胶制品 丁基内胎设计

产品名称	吉林丁基内胎 路安通橡胶制品 丁基内胎设计
公司名称	杭州路安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区永昌镇何云村
联系电话	13173696866 13173696866

产品详情

丁基内胎

丁基内胎

氧化镁关键在钢制子午胎、半钢子午胎中用，一部分丁基内胎也用氧化镁。

功效：起防焦剂、硫化促进剂、吸酸剂(卤化三元乙丙橡胶在硫化全过程上都会释放出来)、填充料、耐热、防火阻燃、耐磨损、抗腐蚀功效。丁基内胎

对氧化镁的规定：MgO 92%，CaO 1.5%，丁基内胎厂家，视比容4.5-5.5ml/g中间，丁基内胎设计，硫酸不溶物 0.2%、筛余物 0.01%，水分 0.5%，水溶性物 1.0%，灼烧减量 5.0%；(氧化镁有一定活性有益于提升产品品质，能够增加脆化时间提升商品的柔韧度和耐磨性能)。丁基内胎

丁基内胎

花纹：

1、纵向花纹阻力小、速度快，适用于水泥、柏油等路面。2、横向花纹抓着力强、抓坡性能好，适用于一般路面。3、混合花纹结合纵向花纹和横向花纹的特点，适用于多种路面。4、越野花纹适用于无路面或条件较差的路面。5、胎面花纹磨至磨耗标志时，应停止使用。

装配：

1、轮胎必须装配在规定的车型和轮辋上，安装和拆卸轮胎要用专门的工具和器械，严禁硬撬、硬砸。2 同一车轴，应装配相同规格、结构、花纹和层级的轮胎。3、斜交轮胎和子午线轮胎不能混装。4、装配有向花纹轮胎时，丁基内胎多少钱，应使轮胎的旋转方向标志与车辆行驶方向一致。5、工程机械轮胎和

无内胎轮胎装卸时，应按其有关规定进行。6、装有防滑链的轮胎，要对称装用，不用时应立即卸掉。

存放：

1、轮胎应在库内存放，避免日晒雨淋。2、轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地点。3、轮胎不得与油类、物及化学腐蚀品混放。4、轮胎应立放、严禁平放堆叠或穿心悬挂。5、轮胎应按生产和入库时间先进先出顺序使用，吉林丁基内胎，存放期不准超过三年。

1943年，当来自德国汉诺威的轮胎生产商-大陆集团申请世界上的无内胎轮胎时，工程师起初对这种简单的轮胎设计持怀疑态度。为了证明其可行性，大陆集团不得不给柏林局寄了一辆配有无内胎轮胎的展示车。但是，的爆发使大陆集团没能获得这项。同时，来自美国和英国的聪明工程师们也试图寻找生产无内胎轮胎的解决方案。他们的目标和大陆集团的工程师一样：用丁基橡胶制成的牢固橡胶衬里密封外胎，将它们紧紧地粘结在一起，从而使通过特殊阀门注入轮胎内部的空气不会泄漏。工程师将若干平行的橡胶唇口压入胎圈。当这些轮胎被套在轮辋上并充满空气时，内部的正压会使唇口牢牢地顶住轮辋边缘。

吉林丁基内胎-路安通橡胶制品-丁基内胎设计由杭州路安通橡胶制品有限公司提供。吉林丁基内胎-路安通橡胶制品-丁基内胎设计是杭州路安通橡胶制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋兴。