

酒店洗涤需要哪些设备 大型酒店布草洗涤设备 酒店宾馆布草洗涤设备

产品名称	酒店洗涤需要哪些设备 大型酒店布草洗涤设备 酒店宾馆布草洗涤设备
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:100公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

[水洗厂设备](#)洗涤知识时间和控制系统

水洗厂设备洗涤，是发生在织物上的污垢和洗涤液之间的一种复杂的相互作用的过程。通过机械或手工等物理条件下产生的机械力，在洗涤溶剂的作用下，使污垢脱离织物从而完成清洗工作。由于被洗衣物的面料及组合成分不同，所需要的方式也就不同。客观的讲，只要技术水平跟的上，除极个别的面料以外，所有的衣物均可水洗。当然，随着科技的进步，发明了干洗溶剂和干洗设备，是一些水洗后比较难处理的问题简单化了，这是一个进步。

水洗厂设备衣物的洗涤需要一定的时间才能完成，但也并非时间越长越好。洗涤的过程是衣物去污与污垢再沉积的可逆过程。洗涤开始时，污垢在沉积的概率较低，而当去污接近完成时，污垢在沉积的可能性却明显提高了。实践证明，在洗衣机较低运转速度下，时间过长，去污效果反而下降。一般来说普通衣物的洗涤时间大概在15-30分钟左右，根据洗涤原料的不同，洗涤时间也不一样。

1、水洗厂设备的洗涤筒不转或转速过低怎么办？

解决方法：其原因重要是三角带张紧力不够，适当调整皮带传动部位以解决。

2、水洗厂设备的洗涤筒转速不稳有异常响声怎么办？

解决方法：主要原因是传动齿轮不适或断齿，请调整齿隙或更换齿轮！

3、水洗厂设备振动大、噪声大怎么办？

解决方法：产生原因有三点：

双舱室两舱所放衣物不均；

洗涤衣物中夹有其他物品；

机器安装时未垫实校平。针对以上原因，我们应及时调整！

4、问：水洗厂设备的外筒泄露怎么办？

解决方法：请先检查各密封处是否有失灵、松动、密封橡胶老化等现象，如果有上述现象请调整、更换密封垫；如果是进水过多造成的，请放掉多余的水，降低水位；如果是两端压紧螺母松动的话，请旋紧两端压紧螺母即可处理好了！

水洗厂设备洗涤时候可以选择合适的水位，在洗涤过程中，并非是水位越高越好，过高的水位反而会造成高消耗，无论是电机所需要产生的动力，还是洗涤剂等都需要相应增加，并且洗涤时间也会加长。当然过低的水位也不行，那样衣物磨损会加重。所以正常洗涤时候好是选择中等水位，做到两者均衡。另外可以选择带循环水利用的水洗厂设备或者无洗涤剂的新型水洗厂设备。如果已有设备的话，在很多水洗厂都才用手动程序洗涤，这样也可以控制洗涤时间价低洗涤过程中水的浪费。比如二次脱水的水完全可以用到二次洗涤上面，从而达到节水的目的。

对于国家近几

年施行节能减排行动，那么

在水洗厂设备行业也是时间倡导回应，对于一些[水洗设备](#)

的用电用水上进行了改进，已达到节能减排的效果，让更多的水洗厂设备厂家受益，让节能减排进行到底！