QSD桥式称重传感器 YU'AN

产品名称	QSD桥式称重传感器 YU'AN
公司名称	宜兴市裕安自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YU'AN 型号:QSD桥式称重传感器 种类:称重
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市诸桥开发区
联系电话	86 0510 87988499 13906158503

产品详情

QSD桥式称重传感器 YU'AN 型号 品牌 材料 种类 称重 金属 材料晶体结构 材料物理性质 半导体 多晶 制作工艺 集成 输出信号 数字型 0.02 (%F.S.) 防护等级 IP68 线性度 迟滞 0.02 (%F.S.) 重复性 0.02 (%F.S.) 灵敏度 3.0mV/V 漂移 0.02 分辨率 0.02

独特的鱼背浮动传力机构

自动复位功能

安装方便、互换性好

汽车衡、轨道衡、料斗秤等专用衡器

技术参数

额定载荷	klb	50/60/75/100/125/150/200
灵敏度	mv/v	$3.0 \pm 0.1\%$
重复性	%f.s	± 0.02
非线性	%f.s	± 0.03
滞后	%f.s	± 0.03
蠕变	%f.s	± 0.03

零点输出	%f.s	± 1				
温度补偿范围		-10 ~ +45				
工作温度范围		-30 ~ +85				
灵敏度温度漂移	%f.s/	± 0.003				
零点温度漂移	%f.s/	± 0.003				
输入电阻		760 ± 15				
输出电阻		704 ± 2				
绝缘电阻	m	5000				
推荐激励电压	V	6 ~ 15				
最大激励电压	V	20				
安全过载	%f.s	150				
极限过载	%f.s	300				
出线方式 输入:红(+)黑(-)输出:绿(+)白(-)						

量程klb	尺寸(mm/inch) size							
	а	b	С	d	е	f	g	h
capacity								
50-125	260.4	215.9	76.2	55.88	52.32	60.96	r25.4	r25.4
	(10.25)	(8.5)	(3.0)	(2.20)	(2.06)	(2.40)	(1.0)	(1.0)
150-200	340.8	254.0	86.36	63.5	59.69	69.85	r38.1	r38.1
	(13.42)	(10.0)	(3.40)	(2.50)	(2.35)	(2.75)	(1.50)	(1.50)