

升降柱 福州升降柱安装 福州益鑫盛祥

产品名称	升降柱 福州升降柱安装 福州益鑫盛祥
公司名称	福州益鑫盛祥金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇福新投资区阜兴路4号
联系电话	13675057120 13675057120

产品详情

升降柱路障根据动力系统一般分成几个类别：

1、气压式升降柱

这种升降柱主要是由气压系统驱动升降柱升降的，主要是通过空气压缩机压缩空气来驱动柱子的升降。

2、液压式全自动升降柱

此类升降柱是完全自动化的升降柱，主要通过遥控来控制路障的升降，完全不需要人力去辅助，此类的升降柱需要安装控制箱来统一控制柱体的上升和下降。

3、半自动气压升降柱

这类升降柱相对来说便宜点，福州升降柱安装，不需要安装控制箱和气压泵，福州升降柱维修，但是下降过程主要通过操作人员的力下压来实现的。当柱体顶部到达地埋水平位置时，机械锁自动锁住。这种升降柱不适合通道经常有车辆进出的路口。

4、手动式升降柱

这种升降柱又称提拉式升降柱，是因为上升过程需要人力提拉完成，下降时依靠柱体自身重量。

1、中等规模或小型规模项目，多采用液压一体式自动升降柱，液压驱动，动力比较多，多跟柱体的同步性能好，使用时不会产生太大噪音，施工速度快，质量也容易保障。

2、而液压分体式是针对小规模高投资的项目使用的，施工难度高，需要的液压调试人员参与安装，对项目环境要求高，若发现液压泄露，需要掘开路面才能进行修复。升降柱比较多用于城市交通、国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路收费站、机场、学校、银行、大型会所、停车场等许多场合。液压总泵的体积庞大，升降柱，需要妥善安置或隐藏在距离现场设备不远的地方，建议距离不比较过20米。

反恐升降柱使用过程中注意的细节

1、液压升降柱紧急情况下的应急措施

当设备处于升起状态和电力电网停电时，配电箱控制系统因断电无法正常启动。配电箱内备有12V铅酸蓄电池，为不影响车辆的正常通行，常按泄压组合按钮——箱体上的下降按钮和停止按钮同时按下，如果柱体不动或下滑一段不动时，福州液压升降柱，可人为施加向下的压力，直至柱体降到与地面水平。

安装调试要求

1、挖基础坑洞：

根据产品外形尺寸挖基础坑，基础坑尺寸：长度：根据现场道路情况确定尺寸；

宽度：600---800mm；

深度：1400mm(包含300mm的渗水层)。

2、做渗水层：

用沙子，碎石子混合后自基坑底部向上垫起做300mm渗水层，渗水层铺平，夯实，防止设备下陷。(如条件具备，可选10mm以下的碎石子，可不使用沙子。)根据地域的不同情况选择是否做排水。

升降柱-福州升降柱安装-福州益鑫盛祥(推荐商家)由福州益鑫盛祥金属科技有限公司提供。福州益鑫盛祥金属科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。福州益鑫盛祥带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！