

# P3-multan 46-81全合成磨削液

产品名称	P3-multan 46-81全合成磨削液
公司名称	金华易高汽配有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:全合成切削液 性能:环保切削液 产品规格/型号:P3-multan46-81
公司地址	中国 浙江 金华市婺城区 永康街639号美保龙A座703室
联系电话	86 579 82050595 13505798968

## 产品详情

类别	全合成切削液	性能	环保切削液
产品规格/型号	P3-multan 46-81	执行标准	RoHS
主要用途	主要用于钢，铸铁的各种磨削加工，也可用于铜及合金的加工	CAS	RoHS

p3-multan 46-81

全合成磨削液

### 一.产品特性

p3-multan 46-81是一种全合成磨削液，适用多种磨削加工工艺，抗硬水能力强。

p3-multan 46-81 精选的原料配方可有效防止细菌和霉菌的生长，使用寿命长。

p3-multan 46-81 抗泡沫性能极佳，特别适合中央系统。

p3-multan 46-81 清洗性能好，可迅速与铁屑和砂粒分离。

p3-multan 46-81 不含胺和亚硝酸盐等有害物质。

### 二.运用范围

p3-multan 46-81 主要用于钢，铸铁的各种磨削加工，也可用于铜及合金的加工。

推荐使用浓度：3-4%

浓度测定：

折射仪法

浓度 (%) = 读数 (° brix) × 1.4

滴定法

以0.5n盐酸将100ml乳化液滴定至ph = 5.5，则

浓度 (%) = 酸消耗量 (ml) × 0.16

.技术参数浓缩液	外观:	澄清黄色液体	
	比重 (20 ):	1.15 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup>	din51757
	粘度 (20 ):	57 ± 5 mm <sup>2</sup> /s	din51562
	闪点:	100 以上	din iso 2592
	储存条件:	- 10 ~ 50	
水溶液	外观:	无色透明液	
	ph值(3%去离子水):	9.3 ± 0.1	din51369
	防锈性(3%)	0	din61360/2
	乳化液稳定性	100%	din51367