

铝合金门窗公司 锦恒门窗 芜湖铝合金门窗

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铝合金门窗公司 锦恒门窗 芜湖铝合金门窗 |
| 公司名称 | 安徽锦恒筑家门窗科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号 |
| 联系电话 | 13866358658 13866358658 |

产品详情

如何合理设计开启扇？

首先我们要先知道，门窗开启扇的蕞主要作用是与室wai交互空气（通风），但它也不是越多作用越大。

一般情况下，当通风开口面积与地板面积之比达到 5 % - 10 % 时，房间可以获得较好的自然通风效果。也就是一般房间开一扇，铝合金门窗公司，客厅面积大的地方开两扇的量。

其次，了解不同窗型的通风效果：在不同开启方式的窗户中，对室内 pm 2.5 平均浓度影响程度为：平开窗、推拉窗 > 下悬窗（内开内倒） > 上悬窗。由于平开窗室内流场平稳，气流可以携带颗粒物快速平稳流出，室内通风换气效果蕞好；上悬窗对气流向上的引导作用导致人员活动区新风量不足，造成活动区域内颗粒物难以被稀释和排出，室内空气品质较差。

蕞后，像面积不大的位置（如下图），开一扇尴尬开两扇嫌多，可以适当增大开启扇的宽度，650 mm - 750 mm 是一个比较理想的区间。

怎样处理门窗生锈

虽然铝合金材质的门窗产品因其氧化的特性，具有一定的抗腐蚀能力，但任何金属制品，随着时间的推移和使用习惯的不完善，铝合金门窗品牌的产品也会有生锈的时候吗？那么一般消费者该如何预防铝合金门窗生锈，以及铝合金门窗品牌厂家又该怎么处理呢？

俗话说，七分安装三分产品，施工时因搬运造成型材边角磕、碰伤涂层，这种事情屡有发生，在门窗施工过程中要对铝合金门窗型材进行保护，例如对它用保护胶带进行必要的保护，芜湖铝合金门窗，待安装完毕后再撕下来。另外，必须注意防止型材表面涂层磕、碰伤，制作成的门窗成品安装前必须在外框缠绕保护胶纸，安装上墙体后应禁止人员踩1踏，需要放脚手架时，铝合金门窗定做，应用木板等材料将门窗框进行保护。

出现异常腐蚀现象的门窗被腐蚀位置均为长期渗水、潮湿部位，所以铝合金门窗施工过程需做好防水，

防潮措施，一般对于铝合金门窗边框和墙体洞口的间隙宜采用隔声防潮，无腐蚀性的材料，如聚氨脂PH发泡填缝料进行防止处理；如采用水泥砂浆填充，则应采用防水砂浆，严禁使用海砂做防水砂浆。

铝合金门窗施工交付时需对型材进行清洁，撕去保护膜纸，除去墙体施工时粘附在型材表面的水泥和石灰砂浆。清理污垢一般采用中性清洁剂清洗，也可使用纤维刷来除去附着灰尘，不得使用砂纸，铝合金门窗安装，钢丝球刷进行打磨。

门窗的安装在家庭装修中看似一份简单的工作，但是如果施工不当也会产生很多的问题。那么门窗安装都会有哪些问题呢？

门窗框整体刚度差：

现象：推拉或启闭门窗或遇到大风天气，门窗框晃动。

原因：

- 1、型材选择不当，断面小，强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。
- 2、塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准，（一般钢内衬要用1.20，但因为安装上去业主看不到。好多商家就用不合格的给业主安装）钢材壁薄、强度差；内衬钢分段插入，形不成整体加强作用；内衬钢与塑料型材连接不牢等。
- 3、安装节点未按规范规定。
- 4、没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。

措施：

- 1、门窗框型材规格、数量符合。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
- 2、检查塑料型材外观，合格的型材应为青白色或白色，洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。
- 3、根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面，平开窗不小于55系列，推拉窗不小于75系列。
- 4、严格按规范规定安装，确保牢固稳定。

铝合金门窗公司-锦恒门窗(在线咨询)-芜湖铝合金门窗由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。“系统门窗,阳光房,系统门窗工程”选择安徽锦恒筑家门窗科技有限公司，公司位于：芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号，多年来，锦恒门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦恒门窗期待成为您的长期合作伙伴！