

# 不锈钢防火卷帘门 一维工贸防火卷帘门

产品名称	不锈钢防火卷帘门 一维工贸防火卷帘门
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

不锈钢防火卷帘门选择时重要的因素是耐火极限，耐火极限的测试方法有两种：一是不锈钢防火卷帘门按照现行GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定；二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质不锈钢防火卷帘门通用技术条件》（GB14102 - 93）的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。

按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热不锈钢防火卷帘门，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型不锈钢防火卷帘门的耐火极限要长得多。

不锈钢防火卷帘门进行使用时我们应注意：电动不锈钢防火卷帘门的底部和四周有无物体的堆放，如果火灾突然发生会造成电动不锈钢防火卷帘门的无法正常的启闭。

电动不锈钢防火卷帘门的电机选购是一个非常重要的环节，在选择上尽量选择超过门帘实际提升力的电机，因为电动不锈钢防火卷帘门电机的承载力会随时间的增加降低提升功率。选择一个好品牌的电动不锈钢防火卷帘门也是至关重要的，这样电动不锈钢防火卷帘门的质量才能充分的得到保障。

不锈钢防火卷帘门为我们的生活提供保障。不锈钢防火卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的不锈钢防火卷帘门应始终处于正常状态。不锈钢防火卷帘门的供电电源应为消防电源，供电和控制导线截面积、绝缘电阻、线路敷设和保护管材质应符合规范要求。在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的不锈钢防火卷帘门，并且该不锈钢防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。

不锈钢防火卷帘门的开关很方便，现在普遍使用的是电子不锈钢防火卷帘门，安装完毕之后通上电源，可以中央控制室进行远距离遥控。这种门具有很多优点：首先就是防火能力强大，如果遇到了火灾意外情况的话可以有效的把火势控制住，防止蔓延到其他地方造成更多的损失。生产这种门所使用的材料是金属钢板，表面做了很好的抗腐蚀处理，同时还具备很牢固的封闭功能。

不锈钢防火卷帘门主要分为三种款式，一种是自上而下方向开启关闭的不锈钢防火卷帘门，第二种是从侧面左右开关的不锈钢防火卷帘门，不锈钢防火卷帘门，第三种是卧式的不锈钢防火卷帘门，前两种比较常见第三种安装在特殊条件下。另外不锈钢防火卷帘门的防火等级也是有高低之分的，如果说需要很高的防火要求的话可以使用防火门。

不锈钢防火卷帘门-一维工贸防火卷帘门由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东钢质防火卷帘门，山东甲级防火卷帘门，山东侧向钢质防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。