

# Duridine 7760 铁系磷化

产品名称	Duridine 7760 铁系磷化
公司名称	金华易高汽配有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:30KG/桶 执行标准:RoHS 主要用途:铁系磷化
公司地址	中国 浙江 金华市婺城区 永康街639号美保龙A座703室
联系电话	86 579 82050595 13505798968

## 产品详情

产品规格	30KG/桶	执行标准	RoHS
主要用途	铁系磷化	CAS	RoHS

一. 简介duridine 7760是一种用在黑色金属涂装前处理的液体化学品。在清洗脱脂的同时可以形成一种铁系磷化膜，膜重0.2~0.8g/m<sup>2</sup>，对有色金属(铝，锌)表面也可以清洗成膜。铁系磷化膜对涂装有很强的结合力，同时提供良好的耐腐蚀性。duridine 7760是一种酸式磷酸盐产品，含有多种高效表面活性剂。适用于喷淋方法操作，使用温度在45 -60 。二. 槽液配制1. 配制1000l的槽液槽内加水后，加温到45 以上，然后边循环边慢慢加入：duridine 7760 10 ~ 30 公斤 = 7.7~ 23.1 升2. 操作数据浓度：10 ~ 30 g/l = 7.7 ~ 23.1 l/m<sup>3</sup>总酸度：3.1 ~ 9.3ph值：4.5 ~ 5.5温度：45 ~ 60 处理时间：2 ~ 3 分钟喷淋压力：1 ~ 2 bar3. 如果槽液ph值低于4.5, 可以用缓冲溶液(如grano starter 65)调整到规定值。duridine 7760槽液的浓度可用滴定总酸点数来测定,同时测定ph