

摄像头透射光源 透射光源 博米科技公司

产品名称	摄像头透射光源 透射光源 博米科技公司
公司名称	北京博米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区杨庄东街128号
联系电话	18515538385 18515538385

产品详情

标准光源箱

标准光源箱的光源之照明度范围介于750至3200勒克斯(Lux)。同时为了准确可靠的测量，在执行对色动作时，背景颜色及光亮是有要求的。明显地颜色是一种主观感觉，所以在不同的背景下对比颜色，多色温透射光源，也可以产生不同的结果。因此，所有背景颜色都被规定为（Neutral Grey），即其反光率必须低于入射光之三分之一。

标准光源对色灯箱对色时的环境要求

进行颜色检测的时候，透射光源，其他照明光源不能直接或间接地影响被观察物体的表面。所以我们要求对色灯箱通常是使用反射率<60%的中性灰色内壁，并且观察者本人的衣服也需要灰色着装，不能使用其他颜色。而且在观察彩色透射照片时，高亮度透射光源，照片四周必须留有50mm以上宽度的边框，边框颜色必须大于90%的黑色。

标准光源D65简介

标准光源是模拟各种环境光线下的人造光源，让生产工厂或实验室非现场也能获得与这些特定环境下的光源基本一致的照明效果。标准光源通常安装在标准光源箱内，摄像头透射光源，主要用于检测物品的颜色偏差。D65 标准光源又称人工日光(Artificial Daylight)，其色温为6500K。多光源标准光源箱中除了必

须包含的D65标准光源外，还有TL84、 CWF、 UV、 F、 A、 U30、 HOR等光源。

摄像头透射光源-透射光源-博米科技公司(查看)由北京博米科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京博米科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业软件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!