

马鞍山新迈博氧气分析仪 甲烷气体报警器 盐城气体报警器

产品名称	马鞍山新迈博氧气分析仪 甲烷气体报警器 盐城气体报警器
公司名称	马鞍山新迈博智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301
联系电话	17512503446 17512503446

产品详情

氧含量分析仪

氧含量分析仪由于需要将氧化锆直接插入检测气体中，对氧探头的长度有较高要求，其有效长度在500mm~1000mm左右，特殊的环境长度可达1500mm，且检测精度，工作稳定性和使用寿命都有很高的要求，因此直插式氧探头很难采用传统氧化锆氧探头的整体氧化锆管状结构，而多采取技术要求较高的氧化锆和氧化铝管连接的结构。密封性能是这种氧化锆氧探头的关键技术之一。目前国际上的连接方式，有毒气体报警器，是将氧化锆与氧化铝管的焊接在一起，其密封性能，与采样式检测方式比，直插式检测有显而易见的优点：氧化锆直接接触气体，检测精度高，反应速度快，维护量较小。

众所周知，热处理气氛的测量都与热处理部件的质量和工艺有着密切的关系。有些热处理气氛条件的确定会进行分析。这是因为，人们发现温度指标对碳势，因而对终产品质量有相当大的影响。

由于中性气氛的主要目的是避免渗碳、脱碳、氢脆、氧化和炭黑生成等现象的有害作用，甲烷气体报警器，炉内气氛的分析项目一定远远不止水分含量。为了测量，甲醇气体报警器，、二氧化碳、氢气、水、氮气和这样的成分，盐城气体报警器，需要使用可靠而又的仪器来分析。如今，马鞍山新迈博的氧含量分析仪和便携式渗碳校验仪都是备受欢迎的用以确定气氛炉内碳的分析仪器。

氧化锆氧含量分析仪技术参数

- 1、量程：0~20.6%O₂
- 2、仪表精度：0.5%F.S
- 3、温度显围：0~1300

- 4、测量温度：0~600（低温型），0~800（中温型），0~1300（高温型）
- 5、本底修正：-20mV ~ +20mV
- 6、输出信号：4-20mADC 或1-5V
- 7、环境条件：0 ~ 50 ，相对湿度< 90%
- 8、电源：220VAC 50Hz
- 9、检测器加热炉升温时间：约20min
- 10、加热温度：PID自整定控制 ± 1 （恒温点任意设定）
- 11、响应时间：约3S (90%响应)
- 12、显示形式：LED四位数码管双排显示；液晶显示
- 13、通讯接口：RS232或RS485。

马鞍山新迈博氧气析仪(图)-甲烷气体报警器-盐城气体报警器由马鞍山新迈博智能科技有限公司提供。马鞍山新迈博智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！