

大容量酒店洗衣房设备全自动洗脱机 大型水洗设备

产品名称	大容量酒店洗衣房设备全自动洗脱机 大型水洗设备
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:100公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

如果您的酒店宾馆，每天需要清洗的布草除了有客房布草外，还会有台布、桌布、椅套、餐巾等这类餐厅布草，又以及各类浴袍、浴巾、毛巾等浴室布草，相应的计算方法也是一样，就是计算出的每一个小时洗涤量就是您的使用需求。每小时的洗涤量是多少，您就选择相应容量的全自动宾馆洗衣机即可（一般情况下，我们的酒店宾馆洗涤设备员工工作流程在50-55分钟左右，再加上装卸布草的辅助工作时间，差不多就按照一个小时洗涤一缸布草）。我认为综合使用效果、产品性能、自动化程度等而言，全自动宾馆洗衣机不仅仅具备洗、脱多重功，而且可实时根据用户需求进行各种参数设置，做到具体问题具体处理。比如说清洗的布草种类较多，而各类布草的使用场所、污垢性质不同，所以就要根据具体情况来设定洗涤参数，水温水位，洗涤时间，脱水的时间控制等等。但是条件允许的情况下，我们应做到专机专用。就比如对于台布、桌布、椅套这类重油污的餐厅布草，我们就应选择一台专用的的宾馆酒店洗衣机进行清洗处理。也许会提升我们的资金预算，但是能够保证清洗效果，避免不必要的串洗问题。

宾馆酒店洗涤设备的布草水洗工艺中的主洗一般采用碱性洗涤剂进行清洁洗涤。我们在洗涤过程中，从保护布草的角度来说，PH值为6~8，但为了提高布草的洗净度，通常保持在8~10之间，对清洗重污垢的布草在10~12之间。主洗和漂洗都是在碱性液中进行的，如加入强力洗衣粉，洗涤液碱度较高。布草主洗后过水三次，过水溶液仍在7.5以上，如直接烘干或熨烫，水分蒸发掉了，碱浓度就会更高。如果我们接触和使用这样的布草，那么就破坏了我们皮肤原有的自我保护作用，直接影响到我们的人身健康和安。同时使布草的洗涤质量、使用舒适度、使用寿命等受到很大影响。因此我们的宾馆业应引起高度重视的问题。在正常洗涤过程中后一个程序中投放中和酸来完成，投放后能中和洗涤程序及过水后残留于布草中的残余碱性物质和氯化物。

有些用户采购了成套酒店宾馆洗衣房设备，刚刚开始的时候不清楚如何操作，那就要多阅读相关的说明书了。下面我就对全自动宾馆酒店洗衣机的具体运行程序给个详细的说明，希望对大家有所帮助。全

自动宾馆洗衣机应该具备哪一些功能呢？首先是传动部件的主轴、轴封均采用，门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈，解决了水洗衣机使用时漏水现象，使洗衣房干净、清洁。其次是采用四套复合减震、吸震、避震的下悬挂复合减震系统，有效地防止了脱干时各方向的不平衡振动；宾馆洗衣机完全不需打地脚螺钉，吸震率达97%，噪声比其它产品降低10dB以上。第三点，全自动宾馆洗衣机设计先进独特，所有辅料实行一次加剂，电脑执行。水洗衣机合理的冷热洗涤、脱干一体化，使得水洗衣机洗净度高、功能齐全，性能优越。全自动操作，能自动完成加水、加热、洗涤、加剂、匀布、脱干等功能。

我工厂生产的全自动宾馆洗衣机采用不锈钢结构，适应现代洗衣房的环境要求，内转笼、法兰轴均由耐腐优质不锈钢制成。外桶总体构架，采用优质不锈钢经先进的工艺加工成形，并采用先进的热浸锌防腐工艺处理，前后均有刚性支撑，以缓冲器、阻力器悬浮在外框架上，后部采用平台式一体化刚性结构。宾馆酒店洗衣机的变频器、控制系统电器元件采用国内及，提高了使用寿命和水洗衣机运行的可靠性。全变频无级调速控制，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，可任意达到所需的脱干率，脱干速度高达860rpm/分钟，脱干率达65%以上。