

玉溪沥青防水卷材 奥汇思防水卷材规范 弹性体改性沥青防水卷材

产品名称	玉溪沥青防水卷材 奥汇思防水卷材规范 弹性体改性沥青防水卷材
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作

一、施工前的技术准备工作

屋面工程施工前，sbs沥青防水卷材，施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷，造成返工，同时工程依据施工组织有计划地展开施工，防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。

有了施工组织，弹性体改性沥青防水卷材，下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括：施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法，工程质量标准，保证质量的技术措施，成品的保护措施和安全注意事项。

六、水落口漏水现象沿水落口周围漏水，防水沥青卷材价格，有的水落口面高于防水层而积水，或因水落口小，堵塞而溢水。原因分析：水落口杯安装的高度高于基层，水落口杯与结构层接触处没有堵嵌密实，横式穿墙水落口与墙体之间的空隙，没有用砂浆填嵌严实，没有做防水附加层，防水层没有伸入水落口杯内的一定距离，造成雨水沿水落口外侧与水泥砂浆的接缝处渗漏水。

(4) 立面和大坡面的铺贴：由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低，在立面或大坡面上，卷材容易产生下滑现象，因此在立面或大坡面上粘贴施工时，宜用手持式喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。

(5) 大面积卷材排气、压实后，再用手持小压辊对搭接部位进行碾压，玉溪沥青防水卷材，从搭接内边

缘向外进行滚压，排出空气，粘贴牢固。

(6) 接缝粘贴与密封：

搭接缝粘贴：自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，粘接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为6~7cm。

卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用自粘橡胶沥青防水卷材密封胶密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

玉溪沥青防水卷材-奥汇思防水卷材规范-弹性体改性沥青防水卷材由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司是一家从事“防水材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顶圣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奥汇思防水材料在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！