

绍兴针织离心风机 好风机选玉麟 小型针织离心风机定制

产品名称	绍兴针织离心风机 好风机选玉麟 小型针织离心风机定制
公司名称	义乌市玉麟机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市佛堂镇江东路261号
联系电话	18757986488 18757986488

产品详情

离心通风机是生产企业常用的辅助设备，主要用于通风与除尘装置中，确保生产环境洁净，保护生产者身心健康[1]。噪声污染是风机运行中存在的致命弱点。它是由多种不同频率声音的无规律的杂乱组合而成，风机的噪声不仅妨碍生产中人们的通讯、语言等交流而影响生产的组织与管理，而且还严重损害人们的身心健康而降低工作效率等。

义乌市玉麟机械设备厂为您共享：

- 4.轴瓦研刮前应先将电机转子轴心线与机壳轴心线校准，与此同时调节叶轮与进气口间的间隙和机床主轴与机壳后挡板孔轴间的间隙，绍兴针织离心风机，使其合乎机器设备技术性文档的要求。
- 5.机床主轴和轴瓦拼装时，应按机器设备技术性文档的要求开展查验。滚动轴承盖与轴瓦间应维持0.03—0.04mm的间隙配合。
- 6.离心风机机壳拼装时，应以电机转子轴心线为标准找正机壳的地方并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙快速至要求标准内，与此同时查验地脚螺丝是不是拧紧。

义乌市玉麟机械设备厂为您分享：

为了能够客观公正地衡量一台离心通风机的噪声性能，根据JB/T8690-1998《工业通风机 噪声限值》规定各类通风机噪声在工况点的比A声级LSA的计算公式为： $LSA=LA - 0lg(Q \cdot p2) + 19.8$ 式中LSA为通风机的比A声级，dB；LA为对应于通风机工况点的A声级，dB；Q为通风机测试工况点流量，m³/min；p为通风机测试工况点全压，Pa。

绍兴针织离心风机-好风机选玉麟-小型针织离心风机定制由义乌市玉麟机械设备厂提供。义乌市玉麟机

械设备厂是从事“风机一体机，离心风机，永磁变频风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑玉麟。