

防冻阻燃电热带 旭诚电伴热带规格齐全 天津防冻阻燃电热带

产品名称	防冻阻燃电热带 旭诚电伴热带规格齐全 天津防冻阻燃电热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

电伴热带安装注意事项

电伴热带安装注意事项：1) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定，以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用尼龙扎带，严禁用金属丝绑扎。
2) 非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带，用来增大接触传热面积。

电伴热带安装注意：安装配件，防冻阻燃电热带，扎带：扎带是用于接线盒与管道固定所用，不可以使用市面上所使用的尼龙扎带，尼龙扎带寿命短，不牢固，是不被允许用于电伴热系统中的，需采用的不锈钢扎带及相应的卡扣进行绑扎固定，不锈钢扎带及卡扣耐温又牢固，是电伴热系统中的电伴热配件。

冬天水管结冰问题，让水管保持畅通，方便我们生活

在没有发明电伴热带的时候，每到冬天的融冰问题，都是靠人力来完成的，居民也很是为

由人力完成的工作，很多都可以通过机械化一完成了，天津防冻阻燃电热带，比如电伴热带，就可以帮我们解决冬天水管结冰问题，让水管保持畅通，方便我们生活。有了电伴热带，把它安排在水管、油管、太阳能供水管，阻燃电热带，冬季的这些冻阻现象就会得到及时的解决。

电热带的规格测试的流程:1. 取一根长度为1米左右的电缆，然后把电缆的一头剥开，防冻电热带，露出里面的导线，露出的部分大概为5厘米左右，这是为了后面的接线做准备，然后另外一端用绝缘胶带+封头的模式做好安全措施，这一步非常重要，为了安全起见应该仔细检查是否包裹完全。2. 一切准备就绪以后，在线路上串联一个万用表。把这个万用表调节到(A-)10A档的位置，检查串联线路接触是否良好。3. 要做的就是接通电源同时读出电流在当前温度下的大电流值。

防冻阻燃电热带-旭诚电伴热带规格齐全-天津防冻阻燃电热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司位于天津市津南区双港工业区丽港园12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭诚在电热设备中享有良好的声誉。旭诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事消防管道电热带，消防管道电伴热带，消防管道伴热带的厂家，欢迎来电咨询。