进口互感器分析仪 欧米克朗CT分析仪 联系电话

产品名称	进口互感器分析仪 欧米克朗CT分析仪 联系电话
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

进口互感器分析仪 欧米克朗CT分析仪 联系 数字荧光频谱将统计后的频谱直方图各个频率和幅度对应位置的密度以不同颜色等级来演示,色彩表明了信号出现的概率。通过颜色的区别,很容易从数字荧光频谱中查看到隐藏在强信号下的弱信号。,在测量雷达发射机的脉冲信号时,隐藏在大信号下有着小的频谱泄露信号,这中状态利用扫频频谱分析功能很难观察到细致的频谱信息,难以发现小信号的干扰,如所示。利用实时频谱分析功能特有的数字荧光频谱图能够很容易发现隐藏在大信号下的小信号,如所示。

HN12A互感器综合分析仪(CT/PT分析仪)

功能简介:

- 1励磁特性试验
- 2 变比试验
- 3相位和极性试验
- 4 CT一次电流及负荷时的比差、角差测量
- 5 CT二次绕组电阻测量
- 6 CT二次回路负荷测量
- 7 CT暂态特性测试与分析

8 CT升流试验

9 测量校核型号的CT、PT,包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到40KV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等.

10 点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和和不饱和电感等CT、PT参数的测量.

自动给出点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、准确级、饱和和不饱和电感等参数。

技术参数:

输出电压: 0~180V (RMS) 输出电流: 0~12A, 峰值36A 电压测量: 准确度 ± 0.1%

CT变比测量范围:1~30000 PT变比测量范围:1~30000

进口互感器分析仪 欧米克朗CT分析仪 联系相比APD,MPPC的增益可达到1⁵-1⁶,这样在理论上,可以在更短的时间内得到更长的距离信息,探测带宽也与APD不相上下。另外,拥有小而有效面积、更多像素结构的MPPC不仅具备较快的时间特性(上升时间仅1纳秒左右),还可利用它特的光子分辨能力,将不同表面反射率的物体识别出来,从而达到测距同时分辨物体表面特性的目的。从这些性能上来看,MPPC非常适合脉冲测距法的应用,是自动驾驶上一维激光雷达的理想"小伙伴"。