

膨体四氟垫片 久旺公司 膨体四氟垫片生产厂家

产品名称	膨体四氟垫片 久旺公司 膨体四氟垫片生产厂家
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

膨体四氟垫片由于机械强度高，膨体四氟垫片批发，使用方便，压缩回弹性好，更适应在剧烈的温度交变场合应用。耐高温—长期使用温度200~260度，耐低温—在-100度时仍柔软，聚四氟乙烯pH值0-14。其在-100~100之间能够具有良好的机械强度。膨体四氟垫片是一款耐腐蚀性能非常好的产品，而它的分类也是非常多的。如果我们所使用的产品是纯四氟垫片的话，那么它在加工的时候采用的材料有聚四氟乙烯棒以及管性原料在经过了裁切的工作才让产品富有抗老化的性能以及不导电的特性，而且它的耐腐蚀性能也是比较不错的。如果我们让其处于零下一百摄氏度到一百摄氏度之间的话，它的机械强度是较好的，而且也不会受到任何的影响。

膨体四氟垫片的分类有：纯四氟垫片、四氟夹包垫片、膨胀四氟垫片。纯四氟垫片具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。在-100~100之间能够具有良好的机械强度。压力10Mpa。聚四氟乙烯夹包垫片具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、和不允污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。膨胀四氟密封垫具有优良耐腐蚀性能，膨体四氟垫片，良好的自润滑性和不粘连性，故几乎耐所有化学介质，膨体四氟垫片价格，且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。使用温度：-200——260 使用压力：0——20.0Mpa。四氟垫片选用材料：四氟粉料、四氟板 使用温度：-150-250 使用压力：6.4Mpa；四氟垫片主要用途高清洁度介质的静密封；四氟垫片可供规格DN10-1600mm；膨体四氟垫片主要技术参数：压力？ 4.0MPa；温度？ 260 ；垫片系数 m=2.5；PH值 0-14；小预紧比压 y=20MPa；

四氟垫片是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或者裁切成的活塞环、V形垫片、平垫片、球阀垫圈等有耐腐蚀、抗老化和不导电等一些良好的特性。那么四氟垫片的耐温范围是多少呢？膨体四氟垫片改变了静密封的传统使用方式，是一种全新概念的实用性密封带，是具有广泛意义的功能性密封产品。四氟垫片，以其优异的性能，取代聚四氟乙烯密封带及其它密封材料的密封带，越来越受到各种类型密封行业的欢迎并得到广泛使用。四氟垫片它能有效强化密封效能，是工业生产企业及相关行业解决气体、液体介质“跑、冒、滴、漏”，*泄漏的有效工具。膨体四氟垫片通过生产聚四氟乙烯管材车削加工成一定

厚度的垫片，膨体四氟垫片生产厂家，适合小尺寸、小批量。通过一定厚度的聚四氟乙烯板材切割而成，适合大中小尺寸、小批量。膨体四氟垫片通过模具模压而成，适合大中小尺寸、大批量。膨体四氟垫片使用温度：-150-250

使用压力：6.4Mpa四氟垫片主要用途高清洁度介质的静密封。四氟垫片可供规格DN10-2000mm。

膨体四氟垫片-久旺公司-膨体四氟垫片生产厂家由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事四氟垫，膨体四氟垫，四氟垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。