

双梁起重机图片 哈尔滨起重机 飞马起重.包您满意

产品名称	双梁起重机图片 哈尔滨起重机 飞马起重.包您满意
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

双梁起重机机械化发展势不可挡

目前我国的双梁起重机体重重达16吨以上的都或多或少地在结构上或者是功能上会有所进化，双梁起重机图片，且增幅也比较大，更多的起重机生产制造的厂家会在吨位在百吨以上的起重机械设备上开发，现在的局面是，长期被国外企业所垄断的大吨位汽车起重机的局面现在已经被我国的企业研发出来的产品所打破。双梁起重机主要由箱行桥架、大车运行桥架，小车，司机室和电器系统五大部分组成。

双梁起重机维护

总电源的短路保护。双梁起重机上电气设备的绝缘破损，发生碰壳或相间短路时，总电源的短路保护装置应该迅速动作，切断故障电源。总电源短路保护装置应由熔断器断路器来完成。

双梁起重机电气部分的安全隐患可以毫不夸张的理解为起重机整机的，因此，做好起重机电气保护，是维护保养过程中相当重要的一个环节。

双梁起重机轨道安装技术

1、双梁起重机验收标准规定轨道接头间隙不大于2mm，就是为了考虑热胀冷缩，当时没有焊接技术；

2、目前的轨道焊接技术采用的是铝材基焊接，而铝的特性能保障热胀冷缩时产生的各种影响，伸缩缝装置无需考虑；

3、国内铁路高速轨安装时均采用焊接技术。

现在双梁起重机焊接式轨道接头用得相当普遍，QU70到QU120的起重轨大部分采用焊接，哈尔滨起重机，50KG以下一般不采用焊接，单梁起重机设计，而用鱼尾板连接，主要还是看具体情况.大型双梁起重机轨道焊接能减小振动及过接头时由于存在高低差产生的振动。但有时还采有间隙接头，但经适当处理后能达到减小冲击及振动的目的，根据不同的场合可采用不同的接头形式。一般双梁起重机都是露天作业，这样避免不了会使起重机受到外界环境的影响而使零件受到损坏。

双梁起重机图片-哈尔滨起重机-飞马起重.包您满意(查看)由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞马起重——您可信赖的朋友，公司地址：河南省长垣县起重工业园区，联系人：李经理。工作人员在起重机施工中应经常检查双梁起重机各部位是否有异常、螺栓连接是否松动。