

测试用消音室工厂 测试用消音室 腾信威技术创新

产品名称	测试用消音室工厂 测试用消音室 腾信威技术创新
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

电磁测试用消音室的结构形式

电磁测试用消音室有钢板拼装式，钢板焊合，钢板直贴式及铜丝网式四大类。拼装式为薄厚1.5mm钢板控制模块拼装而成，生产制造，安装加工工艺较简易，适用小总面积，屏蔽效能规定一般的。脱卸式移建，但移建后屏蔽效能显著降低。钢板焊合测试用消音室选用2~3mm热轧钢板与龙骨架电焊焊接而成，屏蔽效能高，融入各种规格型号规格，是电磁测试用消音室的具体方式。直贴式和铜丝网式用以屏蔽效能规定较低的简单。腾信威公司拥有研发实力和稳定的产品，专门从事测试用消音室的研发和销售，有需要测试用消音室的朋友可以随时电话咨询。

电磁测试用消音室的作用

关键的作用在隔于离外界干扰信号，确保房间内电子器件，电气设备一切正常工作中。措施不力电子元器件，电气设备的计量检定，检测工作上，利用电磁测试用消音室(或暗房)模拟理想化电磁感应自然环境，提升检验效果的度。测试用消音室阻隔房间内电磁辐射向

外界蔓延，明显的电磁辐射源应予以屏蔽掉防护，避免影响别的电子器件，电气设备一切正常工作中乃至危害工作人员身心健康。测试用消音室避免电子通信机器设备信息内容泄露，保证网络信息安全。腾信威公司拥有研发实力和稳定的产品，专门从事测试用消音室的研发和销售，有需要测试用消音室的朋友可以随时电话咨询。

高频测试用消音室主要由磁性材料组成。在购买高频测试用消音室时，我们可以检查高频测试用消音室材料的磁导率参数是磁导率。如果您对自己需要的高频测试用消音室了解不多，可以去腾信威咨询调查。腾信威的服务提供商和昂将为您提供周到的服务和帮助，为您提供各种高频测试用消音室的详细讲解和指导。腾信威设计的高频测试用消音室广泛应用于各个行业。需要高频测试用消音室的朋友可以放心联系我们，我们会给你详细的了解。

。