

河北立式储罐 HDPE立式储罐 胜铂金环保科技

产品名称	河北立式储罐 HDPE立式储罐 胜铂金环保科技
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

产品详情

低温液体具有较低沸点，较大收缩性，较强窒息性和强氧化性等风险特性。低温液体在101.3KPa压力下的沸点：液氮为-196℃，液氧为-183℃，pp立式储罐，液为-186℃。当与人体接触时，会对皮肤、眼睛引起严重。低温液体少量泄露或管阀内漏时，会吸收四周环境热量，河北立式储罐，走漏点会疾速结露凝霜，严重时会长冰。低温液体承受四周环境高热或大量泄露吸收四周能量，其体积会因疾速气化而收缩。

卸料中：

1. 接到指令，罐车阀门打开开始卸料。准备便携式手测环戊烷报警器，对整个充注过程进行测试检漏并设有专人监护，发现泄漏，随时准备关闭阀门，进行检修。
2. 在卸料中，泄料操作工不得离开卸料阀门，随时做好应急准备，如发生泄漏立即关闭罐车出料阀门！
3. 保安立即处理泄漏环戊烷原料，少量泄漏：用氮气吹扫后用棉纱吸干并置于接液盘内放导通风处挥发。大量泄漏：用容器转移至已准备好的空桶内，HDPE立式储罐，并迅速转移至存放区！
4. 在卸料时间50分钟后，泄料操作工随时注意罐车的压力变化。
5. 在确认罐车内卸料完成时，关闭罐车上阀门。
6. 注意控制柜超高料位90%是否报警，如报警立即停止卸料。

避免接触碰撞尖利，坚硬物体。发现损坏应及时修补。储存罐要避免长期在烈日下暴晒和恶劣的环境下使用，并做到要做到常常清洗保洁。储存罐在使用过程中要定期上蜡抛光，施加油漆，这样可以保持美观和耐久。立式储存罐只限在设计条件下使用，不能随意变更使用介质；如果在满足设计条件下，立式储罐厂家，变更介质的时候要清洗干净。在不能确定储罐可否盛装某种物质时，请及时向本公司咨询或参考网页，必要时用罐体材质样块浸泡试验。

河北立式储罐-HDPE立式储罐-胜铂金环保科技(推荐商家)由山东胜铂金环保科技有限公司提供。山东胜铂金环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。胜铂金环保科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市淄川经济开发区，联系人：丁琴。