

超声波 2200 (w) 90 (kg)

产品名称	超声波 2200 (w) 90 (kg)
公司名称	台州市路桥唐风超声波机械经营部
价格	.00/个
规格参数	功率:2200 (w) 重量:90 (kg) 电压:220 (V)
公司地址	中国 浙江 台州市 路桥区泰隆街三友大厦南幢第5号
联系电话	86 0576 82519098 13566815385

产品详情

功率	2200 (w)	重量	90 (kg)
电压	220 (V)	频率	15KHz
品牌	台湾碧山超音波	型号	csb-NBW-1522
产品别名	超音波塑胶熔接机	动力形式	超声波

机型	频率	输出功率	机型	频率	输出功率
nbw-2015p	20khz	1500w	nbw-1522p	15khz	2200w
nbw-2025ti	20khz	2500w	nbw-1528p	15khz	2800w
nbw-1532p	15khz	3200w	nbw-1542p	15khz	4200w

說明

nbw系列独特功能:

1.1 e d 超音波频率显示

与欧美同步最先进的 l e d 频率显示，能明确的显示超音波焊头工作频率，以确保机器的最佳化工作状态。

2.1 e d 超音波负载显示

科技感的 led 输出负载动能显示，能及时动能的将每一次熔接负载精确显示。

3.最佳熔接成品高度控制利器

全系列搭配“定位停振机构”专利号码 pat.66995，能使每一次成品熔接高低精度达 $\pm 0.01\text{mm}$ 以内。

4.数位式时间控制回路系统

全新开发数位式防干扰时间控制回路，克服了以往时音控制系统易受其他电子因素干扰的问题，达到更精密的时间控制与安全性。

5.最佳化的气压驱动系统

高速电磁阀搭配特制的气压缸，及一圈全开的刻划式调速阀，使 $0 \sim 9\text{kg/cm}^2$ 的工作压力范围，均可完美传达动力。

6.100 mm强力机械结构 大型多功能底床

s b w 系列在机械结构组成上展现了强而有力的完美设计，将机柱直径加在至 100mm 。配合精密双导柱运动，克服了以往大型工作熔接时，超音波机器后仰现象所造成的熔接效果不佳的情形。大型多功能底床，t 型槽设计及快速定位换模设计，使底模调校更加快速方便。

电话:13566815385 0576-82519098