

加布胶管 蒸汽胶管 夹布输酸碱胶管

产品名称	加布胶管 蒸汽胶管 夹布输酸碱胶管
公司名称	河北远大新特橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	类型:夹布输酸碱胶管 材质:三元乙丙橡胶 用途:低压输油、蒸汽、水灯介质
公司地址	沈阳市铁西区沈辽路47号
联系电话	86-03184307210 13833862537

产品详情

类型	夹布输酸碱胶管	材质	三元乙丙橡胶
用途	低压输油、蒸汽、水灯介 质	产商/产地	河北
工作压力	10KG	对应爆破压力	40KG
公称外径	6--1000 (mm)	壁厚	2--50 (mm)
长度	20 (m)		

夹布胶管系列

一、结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。三、用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

产品名称	内径 (mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170oc以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa.	---
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa。	也可采用外铠装结构

输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa。	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa。	输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用胶管，工作压力为0.6mpa。	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用做钻井机劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30pa。	两端有金属接头
尼龙线缠绕 吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa。	连端硫化金属法兰，外有石棉保护层。
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用，工作压力为0.4-0.5mpa。	根据设计需要可带有法兰接头
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.50-2.30kg/根。	外层胶具有良好的撕拉性能

本系列产品采用耐油性能优良的橡胶制造，具有良好的抗油溶胀性能，适合工厂企业、油田、煤矿、油码头等，在常温下抽吸或排送汽油、煤油、柴油、机油、原油等矿物油类。

夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	(mpa)			(mpa)			尺寸 (m)	公差 (mm)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

我公司产品经省质检院化工部胶管检测中心等部门历年数次抽检，产品均符合国家标准，并颁发了钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产许可证，且获得了煤矿液压支架胶管及液压胶管总成的煤矿矿用产品安全标志证书，加入了煤矿高压胶管定点生产销售协作网，质检机构也通过中国石油和化学工业协会的b级认证。（我公司和一些物流企业有长期合作关系，可为各地客户联系物流企业和车队提供运输服务等）

（注：由于市场价格浮动较大，具体价格以当日报价为准，敬请电询！）

电话：86 - 0318 - 7761198 传真：86 - 0318 - 7761197 手机：13831827281