

# WDZ-HYAT

## HYAT大对数全塑市话电缆10对20对30对50对100对200对300对400对

产品名称	WDZ-HYAT HYAT大对数全塑市话电缆10对20对30对50对100对200对300对400对
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌国家标准电缆线WDZ-HYAT HYAT大多数全塑市话电缆线

全塑市话电缆10对20对30对50对100对200对300对400对通信光缆价钱通讯电缆规格HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY 布线电缆规格HPVV ZR-HPVV 局用电线型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP 铠装电缆通讯电缆规格HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 添充式铠装电缆通讯电缆规格HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53 其他铠装电缆通讯电缆规格HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 刚丝铠装电缆通信光缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33

HYY33 油式通信光缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT

全塑市话电缆线产品执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆线结构特点：HYA型市区通信光缆选用全色谱仪密度高的高分子聚乙烯绝缘层，塑钢综合性护线套（即电缆线的绕包屏蔽掉铝带与护线套粘接成一体，产生密封性外层），具备电气设备使用性能，工程施工便捷的特性。

全塑市话电缆线关键电气设备特性：

1. 电阻测量:20 ,0.4 148?/km 0.5 95.0?/km 0.6 65.8?/km 0.8 36.6 ?/km

2. 绝缘层电气设备抗压强度：电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透

3. 接地电阻：每根铜芯电缆与其他线芯接地装置,打气电缆线超过10000M .km,添充式电缆线超过3000M .km。

4. 工作中电容器：均值  $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 远侧串频防御度：150kHz时组成的输出功率均值超过69dB/km

WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆 大对数通讯电缆 通讯电缆 电话线