

福意联手术室保温箱FYL-YS-230L液体恒温箱加温输液瓶

产品名称	福意联手术室保温箱FYL-YS-230L液体恒温箱加温输液瓶
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

愿与社会各界竭诚合作，携手共进。福意联注重产品的改进革新，严控产品，建，坚持做高品质的产品。公司拥有一批具有科技水平的人才从事新产品的工作；公司秉承”以德敬人、以诚立人“的企业宗旨。北京福意电器公司竭诚为广大客户提供优良新型的，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。公司拥有各项解决方案；完善的、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

产品用途：

，，，食品安全，厂矿检测，实验室检测。冷藏柜，主要用于、试剂、液制品、生物标本。

福意联手术室保温箱FYL-YS-230L恒温箱加温输液瓶产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

福意联公司我们的期待您的光临，把我们的产品和服务奉献给您，与您真诚合作、共同发展、开创未来。福意联公司始终贯彻：“品质第一，服务至上”的经营方针。以创造出好的产品为目标。我们诚邀各公司与本公司携手共进，创造出更多。

福意联手术室保温箱FYL-YS-230L恒温箱加温输液瓶产品参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-66L 62L 温度：2-8 外型尺寸：430*480*640mm

型号：FYL-YS-88L 88L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-100E 100L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-50LK 50L 温度：4~38 外型尺寸：430*488*535mm

型号：FYL-YS-100L 100L 温度：4~38 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-138L 138L 温度：4~38 外型尺寸：540*550*840mm

型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48 外型尺寸：595*590*1215mm

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48 外型尺寸：595*695*1315mm

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48 外型尺寸：595*680*1805mm

型号：FYL-YS-828L 828L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*1818mm

型号：FYL-YS-1028L 1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*2105mm

型号：FYL-YS-128L 88L 温度：-30~10 外型尺寸：550*560*850mm

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制、制冷制热显示；
- 2、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外；
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度。便于随时观察箱度变化；
- 5、采用加西贝拉压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、度高、便于随时观察箱部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个 5、钥匙2把

2-8度保存箱：

- 1、售前：产品销售前为客户免费提品方案，并根据客户要求提供优良优良的解决方案及性价比优良高的产品。

2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费。

3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费

4、迅捷：我公司承诺客户*在接到客户或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达

福意联手术室保温箱FYL-YS-230L恒温箱加温输液瓶注意事项：

1、家庭不宜大量储存

药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。

2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。

例如：瓶装片剂、剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的温度不超过30 的情况下可保存28天；一般在次开封后使用时间不应超过4周。

我为顾客”的服务宗旨在范围内为恒温冷藏食品卫生及机械等行业提供了很好的服务，了用户普遍好评与真诚信赖。福意联公司拥有的设备，公司了认可，公司一贯以为企业的生命，服务视客户为。公司先后被”竭诚欢迎个界朋友光临本公司考察指导和订货。

比较仍有不小差距，下一步需在技术工艺、产品、企业效益等方面进一步，更为能动的前沿实现大国钢铁崛起高速投资追赶规律经济后进高速投资，是吸收利用新一代钢铁技术与行业人力资本素质的必要条件，是实现后进国钢铁与整体经济追赶的必经路径评估现实生活中投资无疑需要体制扭曲影响、宏观要求与投资效率，改革体制机制、调节宏观政策与鼓励企业在公平竞争中提质增效等途径加以解决现实问题然而钢铁发展史比较清晰显示，大规模投资是。