

标准品恒温柜20度对照品存放柜双开门具备双锁双人双管

产品名称	标准品恒温柜20度对照品存放柜双开门具备双锁双人双管
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联历经了多年的发展历程，目前在行业、食品安全行业、行业、教育领域、化工领域等享有美誉，企业已经具备了优势的度。福意联公司各地、是国内恒温箱行业较具实力的企业、体现了福意联恒温箱“让顾客满意”的服务、深得用户的信赖和广泛的赞誉，严格按照制造、检测，确保有恒温箱达到出厂合格要求。北京福意电器公司竭诚为广大客户提供优良新型的，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。公司拥有各项解决方案；完善的、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

产品用途：

，，，食品安全，厂矿检测，实验室检测。冷藏柜，主要用于、试剂、液制品、生物标本。

品恒温柜20度对照品存放柜双开门具备双锁双人双管产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

我们本着”以德敬人诚信立足“的企业宗旨，用可靠的产品和完让您到的服务。公司致力于恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏的产品制造，销售；数十年的发展创，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的，建立起以恒温冷藏室恒温加温，低温冷藏设备为的”福意联“设备产品。

品恒温柜20度对照品存放柜双开门具备双锁双人双管产品参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-66L 62L 温度：2-8 外型尺寸：430*480*640mm

型号：FYL-YS-88L 88L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-100E 100L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-50LK 50L 温度：4~38 外型尺寸：430*488*535mm

型号：FYL-YS-100L 100L 温度：4~38 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-138L 138L 温度：4~38 外型尺寸：540*550*840mm

型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48 外型尺寸：595*590*1215mm

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48 外型尺寸：595*695*1315mm

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48 外型尺寸：595*680*1805mm

型号：FYL-YS-828L 828L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*1818mm

型号：FYL-YS-1028L 1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*2105mm

型号：FYL-YS-128L 88L 温度：-30~10 外型尺寸：550*560*850mm

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制、制冷制热显示；
- 2、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外；
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度。便于随时观察箱度变化；
- 5、采用加西贝拉压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、度高、便于随时观察箱部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个 5、钥匙2把

2-8度保存箱：

- 1、售前：产品销售前为客户免费提品方案，并根据客户要求提供优良优良的解决方案及性价比优良高的产品。

2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费。

3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费

4、迅捷：我公司承诺客户*在接到客户或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达

品恒温柜20度对照品存放柜双开门具备双锁双人双管注意事项：

1、家庭不宜大量储存

药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。

2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。

例如：瓶装片剂、剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的温度不超过30 的情况下可保存28天；一般在次开封后使用时间不应超过4周。

福意联打造了一支素质的技术制造，销团队，福意联秉承”以德敬人以诚立人“的宗旨，并且”以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展。以创求突破“大力和增强员工的自身素质；我们团结一心，心相印共同努力进步，共同开创属于你我的明天。

业应该更加自己的、和社会责任意识这意味着企业可能会面临更大的挑战，因为我国企业长期处于“低成本、低”的生产状态，产品一直是企业的短板要迎接互联网时代的挑战，要改变这种思维高的要求，是技术进步的发动机技术和高技术往往都是在追求高的背景下产生的例如，很多设备状态监控常常被用来产品，以，没有高的要求，就不可能有的技术但是，追求高往往需要付出成本，低更容易实现格，因此，有时候低的产品更容易市场然而。