

# 挖泥船排吸泥沙胶管 天然橡胶

产品名称	挖泥船排吸泥沙胶管 天然橡胶
公司名称	河北远大新特橡塑有限公司
价格	480.00/米
规格参数	材质:天然橡胶 用途:挖泥船排吸泥沙 产商/产地:河北远大
公司地址	沈阳市铁西区沈辽路47号
联系电话	86-03184307210 13833862537

## 产品详情

材质 天然橡胶                      用途 挖泥船排吸泥沙  
 产商/产地 河北远大

+产品展示+

### 夹布胶管

产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于化工、石油、冶金、食品等行业。

夹布胶管	夹布胶管	吸引类
吹氧胶管	夹布胶管结构	排吸油
特种性能胶管		
产品名称	内径 ( mm )	性能及用途

蒸气胶管	6-76	输送170 ° c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa.	---
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa。	也可采用外
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa。	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa。	输送浓酸时胶，布层可
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用胶管，工作压力为0.6mpa。	水泥罐车用
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油、用做钻井机劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30pa.	两端有金属
尼龙线缠绕	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa。	连端硫化金保护层。
吹氧胶管			
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用，工作压力为0.4-0.5mpa。	根据设计需
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.50-2.30kg/根。	外层胶具

本系列产品采用耐油性能优良的橡胶制造，具有良好的抗油溶胀性能，适合工厂企业、油田、煤矿、油码头送汽油、煤油、柴油、机油、原油等矿物油类。

#### 夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	(mpa)			(mpa)			尺寸 (m)	公差 (mm)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200