

郑州施工围挡|建筑施工围挡|市政围挡

产品名称	郑州施工围挡 建筑施工围挡 市政围挡
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

PVC围挡有哪些优点与标准：

我公司针对市场上开封工程围挡的弊端,研发出了新型PVC围挡。

PVC围挡产品有如下优点：

- 1, 用优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2, 高度及颜色按客户要求定制。

3. Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高,安装价格一般不高于10元/米。

4.所有者(使用者)可在PVC围挡围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

5.具有抗海水腐蚀、抗紫外线和抗严寒等极端恶劣环境的能力。

6.拆卸方便,可重复多次使用。

PVC围挡标准:围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础,用于增强围挡抗风稳定性;

PVC围挡设2.5米高,宽3米为一板。施工围挡做美化处理,喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告,严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

制作工艺及规格:其组成部分有:篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为:

PVC围挡/Pvc围挡板200×22mmPVC扣板;立柱120×120PVC管,横管50×80PVC管,

立柱内衬100×100×1.5钢管,横管内衬40×40×1.3钢管,法兰盘100×150×6mm。

立柱钢管底部焊接法兰盘,目前常用规格为2.5×3.0m。

我公司主要经营PVC围挡,简易围挡,彩钢围挡,PVC护栏