

BF 601 钢铁常温发黑剂供应 和润环境工程

产品名称	BF 601 钢铁常温发黑剂供应 和润环境工程
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

产品详情

六、将活化后的零件反复清洗干净，若将酸液带入发黑液，会使发黑液迅速产生沉淀而失效。

七、发黑液有沉淀物时一定要及时过滤。

八、掉入发黑槽的零件要及时捞出。

九、如用市售发黑液稀释时，根据零件材料不同，要分别稀释，铸铁和合金钢用上限，中、低碳钢用中限，高碳钢用下限。

改进研制成功的GT-FH802钢铁常温发黑剂具有溶液稳定、发黑时间短色泽适宜、使用工艺方便简单，原材料充足、成本低等优点，特别是发黑膜层的附着力。

由于不锈钢酸洗钝化液对这些东西十分的敏感，假如有这些东西在，而我们的钝化防锈目的就会大打折扣或者是大功告成。除尽污渍之后，我们就正式开端了我们的钝化之旅了。我们把产品浸泡在酸洗钝化液里，BF-601 钢铁常温发黑剂供应，普通泡上三非常钟以上，对什么样的材质浸泡的时间也有所不同的。请各位针对详细的浸泡时间对酸洗钝化液的运用阐明来运用。

产生原因：零件经过发黑后，表面有时出现一层沉淀物，这是由于溶液中铁酸钠发生水解生成氢氧化铁，吸附在零件表面上所形成的一层红色膜。

处理方法如下。

溶液在加温前要将水加足，氧化时好不加水或少加水，以免使溶解的温度和含量造成波动。

溶液温度达到工艺范围时，再将零件放入槽中，由于红色挂灰是在氧化初期形成的，可在氧化一段时间后（5 min左右）将零件取出，用热水冲洗后再放回去，可反复几次进行。BF-601 钢铁常温发黑剂供应-和润环境工程由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司是从事“不锈钢酸洗钝化，金属表面处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱金虎。