

钢丝骨架胶管 夹布输水胶管

产品名称	钢丝骨架胶管 夹布输水胶管
公司名称	河北远大新特橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:夹布输水胶管 材质:丁腈橡胶 产商/产地:河北
公司地址	沈阳市铁西区沈辽路47号
联系电话	86-03184307210 13833862537

产品详情

类型	夹布输水胶管	材质	丁腈橡胶
产商/产地	河北	公称外径	各种规格 (mm)
壁厚	各种 (mm)		

专业生产高低压橡胶管(高压钢丝编织和缠绕胶管及低压夹布胶管和纤维编制胶管).

夹布橡胶管:

1.结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。

夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

3.用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

4.通用夹布胶管技术参数：

夹布胶管参数									
内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	(mpa)			(mpa)			尺寸 (m)	公差 (mm)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200

19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

吸引胶管参数

内径 (mm)		夹布层数		螺旋钢丝管接头长度 (mm)	管接头长度 (mm)		胶管长度	
公称尺寸	公差	(层)			直径 (m)	尺寸	公差	尺寸 (m)
38	1.2	2	3	2.0	75	10	10	150
51	1.2	3	4	2.6	100	15	10	150
64	1.5	3	4	2.6	100	15	10	150
76	1.5	4	5	2.6	100	15	10	150
89	1.5	4	5	3.2	100	15	10	150
102	2.0	4	5	3.2	125	20	10	150
127	2.0	5	6	3.2	125	20	10	150
152	2.0	5	6	4.0	150	20	10	150
203	2.5	6	7	5.0	200	25	10	150
254	2.5	7	8	5.0	200	25	10	150
305	2.5	7	8	5.0	250	25	10	150

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。

蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa (4倍安全系数)

5.特种性能夹布胶管：

特种橡胶软管性能及用途

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸汽胶管	6-102	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-203	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送
耐磨喷砂胶管	19-203	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa	层可 水泥

水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-203	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的 挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa 也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa	两端
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据
制孔胶管	25 , 32 , 40	桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30kg/根	外层

注：本厂制作的夹布胶管最大口径为1200mm，欢迎来人来电咨询洽谈，委托设计制作异型胶管