

氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 , 非固定敷设-20

产品名称	氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 , 非固定敷设-20
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联钢带铠装电缆 型号规格:耐高温电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

耐高温电缆用途:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。

耐高温电缆特点:

具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。

产品执行标准:

Q/HHTZH004.1 ; 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

耐高温电缆使用特性:

交流额定电压:

U₀/U , 450/750KV ; 高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200 ;

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260 ;

低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40 , 非固定敷设-15 ;

氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 , 非固定敷设-20 ;

耐高温电缆安装敷设温度应不低于0 (氟塑料、硅橡胶护套电缆不低于-25) ;

耐高温电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍 ;

铜带屏蔽或钢带铠装电缆

小为电缆外径的12倍 ;

氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍。