优质超低温合成润滑脂 精密仪表润滑脂

产品名称	优质超低温合成润滑脂 精密仪表润滑脂
公司名称	余姚市鼎豪化工有限公司
价格	420.00/公斤
规格参数	类别:精密仪表润滑脂 型号:超低温合成润滑脂 品牌:鼎豪
公司地址	余姚市模具城金型路293号
联系电话	13486057593 013905848096

产品详情

类别	精密仪表润滑脂	型号	超低温合成润滑脂
品牌	鼎豪	比重	/
闪点	/（℃）	40℃运动粘度	/（cSt）
粘度指数	/	倾点	/（℃）
针入度	/（mm）	稠化剂类型	复合锂皂
应用领域	滑雪电动车.冰箱风扇轴承.冷却系统.高寒地区主轴.冷冻机械等		

kyodo seiko multemp sl-t 超低温润滑脂

产品简介

sl-t 超低温润滑脂由复合脂肪酸锂皂稠化低温性能优异的合成油，并加有抗氧

化、防锈蚀等多种添加剂精制而成耐低温润滑脂，耐低温至-55℃。此产品主要

针对要求在严寒区域低温条件下运动和运转扭矩极小的精密设备的润滑而设计，提供出色的防锈、防腐蚀保护。适用温度范围：-55∽+130℃

性能特征

? 优异的低温性能，能保证低温环境下润滑部位的良好运转

? 良好的机械安定性、较好的胶体安定性，保证使用部位的良好润滑

? 优异的氧化安定性和较长的使用寿命

? 与塑料、橡胶等非金属和金属材料有良好的相容性

典型数据

质量指标 项目 测试方法 2 号 00 号

颜色外观 淡黄色均匀亮膏状 目测

工作锥入度，（25°C），0.1mm 277 418 astm d217

滴 点，°C 296 290 astm d2265

蒸发损失，（99°C，22h），wt.% 0.8 0.9 astm d972

抗氧化性能，（100h，100°C）压力降，kpa 0.6 0.6 astm d942

腐蚀，（100°C，24h，t cu），级 1a 1a astm d4048 2

轴承寿命试验，121°C，h 1000 1000astm d3336

极压性能，zmz/n 833 824 astm d2596

应用领域

●低温环境下工作的各种轴承、齿轮和传动机构，如滑雪用电动车、室外电动机、冷却系统中轴承、冰箱风扇轴承润滑

●高速转动和严寒地区高速电机、高速机床主轴、低温液体输送泵、高负荷冷冻机械、低温仪表的轴承和齿轮润滑