

液压胶管 丁腈橡胶 河北

产品名称	液压胶管 丁腈橡胶 河北
公司名称	河北远大新特橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丁腈橡胶 产商/产地:河北
公司地址	沈阳市铁西区沈辽路47号
联系电话	86-03184307210 13833862537

产品详情

材质 丁腈橡胶 产商/产地 河北

主导产品:高压钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、石油钻探胶管、海洋输油胶管；钢丝编织蒸汽胶管,钢丝编织喷砂胶管；纤维编织橡胶软管,夹布橡胶软管系列(种类：蒸汽胶管、喷砂胶管、耐酸碱胶管、大口径钢丝骨架排吸胶管、燃油胶管、无毒食品胶管等),异型软管；扣压式胶管接头，快速接头；不锈钢耐压金属软管,高压树脂管，橡胶软接头，密封件制品等。

高压钢丝编织胶管：

一、产品结构: 钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途： 钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

注：本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50
，水乳液+80 以下，超出范围请选用本厂专用产品。

四、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。

2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。

4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 5.钢丝编织胶管长度大，最长可连达几十米甚至百米以上。

高压钢丝缠绕胶管：

一、产品结构类型：主要由耐液体的内胶层、中胶层、2层或4、6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。二、产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100mpa。注：本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。三、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。四、适用温度：-30 ~ +120

高压石油钻探胶管：

一、结构：内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。

二、用途：钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。

海洋高压输油胶管：

1.结构：由钢丝缠绕骨架层和耐磨腐的合成橡胶构成。

2.用途：用于海底输送天然气石油等介质。