增粘润滑脂 通用脂 鼎豪

产品名称	增粘润滑脂 通用脂 鼎豪
公司名称	余姚市鼎豪化工有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	类别:通用脂 型号:TMK可耐博增粘润滑脂 品牌:鼎豪
公司地址	余姚市模具城金型路293号
联系电话	13486057593 013905848096

产品详情

类别	通用脂	型号	TMK可耐博增粘润滑脂
品牌	鼎豪	比重	/
闪点	滴点195（℃）	40℃运动粘度	/（cSt）
粘度指数	/	倾点	/（℃）
针入度	/（mm）	稠化剂类型	/
应用领域	其他		

tmk 可耐博增粘润滑脂

产品简介

本产品系锂皂稠化深度精制矿物油润滑脂，特有增强粘附力成分。特别适用于承

受高负荷的机械部件，以及震动频繁场合，提供出色的抗磨损功能，保护机械部

件以避免过早出现金属疲劳与磨损现象。

性能特点

1 属于苛刻工况通用润滑脂，适用面广泛

2 以高粘度指数的精制矿物润滑油作基础油，在适用温度范围内的表现较恒定

3 抗磨极压性能出色，防水防腐蚀，适合有水汽或海水盐水的场合

技术参数

项目 典型数据

外观 细腻均匀油膏

稠度号 nlgi-2，nlgi-3

滴点，℃ 195

基油粘度，(40℃)，mm2/s 3500

基油粘度指数 90

使用温度范围，℃ -20～130，短时可至150

使用速度范围dn 数值，中径mm×每分钟转速 100,000

极压承载能力四球法pd 值，n 3,000

推荐应用

● 适用于大型金属、塑料加工中心承受高负载的轴承及各滑动部件

● 适用于工程建筑机械中的轴承及各活动部件

● 适用于采矿机械涉及高温高负载的轴承与齿轮及其它活动件

注意事项

● 使用前确保涂脂部位干燥清洁，勿与其它油脂混用；使用和储存时，严防杂质

混入