

# 高空外墙清洁清洗服务企业资质证书在线办理窗口

产品名称	高空外墙清洁清洗服务企业资质证书在线办理窗口
公司名称	深圳联江企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1111室
联系电话	18617055902 18617055902

## 产品详情

高空外墙清洁清洗 服务企业资质 证书在线办理窗口

清洗方法

花岗岩外墙装饰表面的清洁保养工艺

- (1) 采用“钙化清洁剂”，按1：10或1:5的比例稀释。
- (2) 花岗石外墙装饰表面清洗干净后，要进行打蜡，加以维护。
- (3) 在建筑物外墙面的底部的污染严重，进行小样清洗，确定清洗剂的稀释比例。
- (4) 下吊施工人员在高空悬挂中对光面花岗岩装饰材料清洗程序如下：
  - 1) 将清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。
  - 2) 用浸有清洁剂溶液的清洗滚筒在光面花岗石装饰材料表面上用力来回流动擦拭，使花岗岩表面的污垢润湿、脱离。
  - 3) 对特别的污垢可用抹布擦拭。
  - 4) 用清洗水管中的清水冲洗，使花岗岩装饰表面无污垢和清洁剂残留物留存。
- (4) 下吊施工人员在高空悬挂中对毛面花岗岩装饰表面清洗时程序如下：
  - 1) 用清洗水管的清水对毛面花岗岩表面进行冲洗，将表面的灰尘冲洗掉。

2) 将板刷浸入桶内的清洗剂溶液里浸泡。

3) 用浸有清洁剂溶液的板刷擦洗毛面花岗岩表面的污垢，是花岗岩孔隙中的污垢脱离。

4) 用清洗水管中的清水洗，是花岗岩表面无污垢和清洗剂溶液的残留物留存。

5) 用清水对整个外墙面进行仔细的冲洗。

1.花岗岩外墙装饰表面清洁干燥以后3小时，也可以做防护处理。

#### 铝合金外墙面的清洁保养工艺

(1) 采用“中性全能清洁剂”，按1：50比例稀释。

(2) 在建筑物外墙面选择一处典型的污垢表面，进行小样清洗，确定清洁剂的稀释比例。

(3) 下吊施工人员在高空悬挂中对铝合金装饰材料表面清洗时的程序如下：

1) 将抹水器或清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液里浸泡。