

# 侠门装饰 防火门公司 金华防火门

产品名称	侠门装饰 防火门公司 金华防火门
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

## 产品详情

### 防火门防火门

防火门按材料分：有钢制防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上面有一些小细节上的不一样。从阻燃等级上也略有不同大伙儿在组装的过程中一定要留意关键点。先，木质防火门在安装使用时，门框规格应低于洞边20mm，金华防火门，门框下脚埋入路面下20mm.门框应与墙面固定不动坚固，竖直通角。立樘，撑樘应严格留意竖直同角，防止刨锯。门框两边固不少于3个，防火门厂家，间隔好不必超过800mm.次之，钢质防火门在安装使用流程中，充分考虑门框的弯折形变这个问题，要在门框总宽方位用木方支撑点起来，门框下脚埋入路面下20mm，再将门框与墙面上的埋件电焊焊接。随后在门框上角的墙壁开孔，注浆混凝土、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混泥土，等混凝土凝结后就可以应用。

### 防火门防火门

钢质防火门分成八哪些类型(由浅入深诸位)，型式清楚取样时，按企业追求的一个防火等级(、丙级)中难度系数穷的规范随机抽取。单独企业得到的是难度系数较低类型的型式验证，但出产整体规划。

有关玻璃防火门窗，玻璃总面积超过必然整体规划时，型式勘测中应提升测式玻璃防火面温度和热辐射抗压强度。单独企业型式验证时使用的面积较小的玻璃，防火门哪家好，免测玻璃防火面温度和热辐射抗压强度，见习出产时根据客户的要求装备玻璃。

招是查外型，钢制防火门电焊焊接坚固，防火泥点焊遍布匀称;外表面喷漆整平光洁;合格的木制防火门外型应详细，无损坏，表面净光，无刨痕、毛边和锤印;割角、接缝应严紧整平;在规范的部位应该有商品标志、产品质量检验合格标志和质量体系认证(认同)合格标志。这两个方面仅仅危害隔热防火门品质的首要要素，防火门公司，也有许多其它的缘故都会危害着隔热防火门的品质，或应用中的坏习惯或者一些主要的关键点被忽视这些。这种都能给隔热防火门的常规应用留有安全风险，因此在应用维护保养隔热

防火门时，一定要根据应用规范和维护保养规范实行，便于隔热防火门能具有更快的功效，进而更快的维护大家的安全性。

侠门装饰(图)-防火门公司-金华防火门由杭州侠门装饰有限公司提供。杭州侠门装饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！