

防火门找哪家 衢州防火门 认准侠门装饰

产品名称	防火门找哪家 衢州防火门 认准侠门装饰
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

产品详情

防火门防火门

钢制防火门做为家中，商场超市，防火门公司，院校等设备的一个阶段，衢州防火门，做为室内装修中的关键构成部分，钢制防火门的挑选的重要程度显而易见。殊不知无论是钢制防火门或是实钢复合实木门，品质、价钱、样式全是很重要的参照根据，防火门价格，因为顾客的需要点不一样，着重点也不一样，今日我们给各位介绍一下较为常用的选防火门窗方法，期待对我们有些协助。

钢制防火门规格

合格产品外形尺寸应不大于样品描述中的外形尺寸，门页薄厚应大于等于样品描述中的门页薄厚，门套外壁总宽应大于等于样品描述中的门套外壁总宽，钢制防火门夹层玻璃外形尺寸应不大于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃薄厚应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

防火门防火门

钢质防火门与木质防火门不一样的安装方法

防火门窗依据其原材料开展归类：钢质防火门和木质防火门在关键点上面有不一样的安装方法。

在阻燃等级层面，也是有一些区别。

安装时，每个人务必留意关键点。

先，在安装木质防火门时，门框的规格应低于张口的20mm，门框的底端应掩埋20mm。

地底。

门框应牢固地固定不动在墙壁并垂直平分转角。

支撑架和支架应严苛维持同一视角，防止开展刨切和锯切。

门框两边不可低于3个固，且间隔不可超过800mm。

次之，在钢质防火门的安装使用过程中应考虑到门框的变形和形变。门框应在门框的总宽方位上由木柱支撑点，门框的底端应埋在离路面20mm的部位，随后将门框和墙壁的内嵌式构件电焊焊接起来。

随后在门框上角的墙面上切一个孔，并且用混凝土，沙子和膨胀珍珠岩(1：2：5)倒进混泥土。

混凝土干固后就能应用。

木质防火门在安装中的有三点，一是划线，防火门找哪家，二是立门框，三是安装木质防火门扇和其它配件。划线这程是十分关键的，一定不可以粗心大意，要依照设计方案的规范规定来划分规格，设计标高及其方位，还需要划好门框口的部位线。

线划好啦就需要依据划到的基准线安装门框了。先拆下来门框下边的固定不动板，凡框中高度比门页的高度超过30mm者，洞边两边路面须设预埋凹形槽。将门框用木楔临时性固定不动在洞边内，经校准达标后，固定不动木楔，门框铁脚与预埋件不锈钢板件焊牢。

防火门找哪家-衢州防火门-认准侠门装饰由杭州侠门装饰有限公司提供。防火门找哪家-衢州防火门-认准侠门装饰是杭州侠门装饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于经理。