

直读式盐密度测试仪 HN7001A 绝缘子灰密测试仪 【华能电气】

产品名称	直读式盐密度测试仪 HN7001A 绝缘子灰密测试仪 【华能电气】
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

直读式盐密度测试仪 HN7001A 绝缘子灰密测试仪 【华能电气】当电池板中有一块不能良好工作，则只有这一块都会受到影响。其他光伏板都将在工作状态运行，使得系统总体效率更高，发电量更大。在实际应用中，若组串型逆变器出现故障，则会引起几千瓦的电池板不能发挥作用，而微型逆变器故障造成的影响相当之小。微逆变器几大优点尽量提高每一逆变电源模块的发电量，跟踪功率，由于对单块组件的功率点进行跟踪，可大大提高光伏系统的发电量，可提高25%。通过调整每一排光电板的电压和电流，直至取得平衡，以免系统出现失配。HN7001A绝缘子盐密度测试仪 用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度（以下简称“盐密”）的测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础，准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据，是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。功能特点 1)具有量程自动切换功能，测量速度快（3s/次）。

2)测量范围大，盐密范围0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²。 3)中英文界面可自主切换。

4)采用480*272(5英寸)彩色触摸液晶屏幕。

5)可直接显示并打印盐密度、电导率、温度、污秽等级、统一爬电比距。

6)自动进行温度补偿，直接显示20 °时的标准电导率和等值附盐（ESDD）。

7)具有自动祛除原溶液含盐量的功能，降低了对清洗液的要求。

8)自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。

9)可存储10万组记录，并将记录导出至U盘或通过打印机打印。

10)可查阅、删除、导出单条记录，也可删除所有记录。

11)内置大容量充电锂电池（2600mAh），适合野外现场使用。 三、产品参数 3.1 测量范围：

盐密：0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²（按X-4.5型绝缘子为准） 测量温度：0 ~ 100

测量电导率：0 ~ 200000 μs/cm 3.2 基本误差：测量盐密：分辨率0.0001 mg/cm² 满量程精度：±2%

测量温度：分辨率0.1 °，精度±0.5 ° 测量电导率：分辨率0.01 μs/cm 3.3 环境温度：0 ~ 60 °。 3.4

环境湿度：<90%。 3.5 体积与重量 整机机箱尺寸：长356mm*宽260mm*高133mm。

整机重量：约2.5Kg。

直读式盐密度测试仪 HN7001A 绝缘子灰密测试仪 【华能电气】吸烟有害健康，很多人都知道这个道理，但由于吸烟属于慢性，当事人并没有直观的感受，所以出于解闷解乏以至于装那啥，很多烟民对于上述警示视而不见。常常听到吸烟者说，哥抽的不是烟，是寂寞。现在就让让飒特红外带你走进烟民的世界，看看红外热像仪拍摄的吸烟红外热图，我想你可能就不会“寂寞”了。脑补：隐约可见小哥的眼神～刺眼的亮光，就是寂寞在燃烧～通过红外热成像，我们可以快速探测到吸烟如何影响血液循环顺畅运行，导致吸烟者手脚供血不足。