

# 乐山市聚乙烯闭孔泡沫板批发

产品名称	乐山市聚乙烯闭孔泡沫板批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	630.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

闭孔聚乙烯塑料泡沫板是建筑工程施工缝变形缝嵌缝不可或缺的材料，我们简单的介绍一下闭孔聚乙烯塑料泡沫板的型号。

闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

闭孔聚乙烯塑料泡沫板主要有两种：一种是L-1100型 一种是L-600型。

L-1100型泡沫板属于低发泡泡沫板，每立方的密度不低于90公斤，颜色多为灰色，孔小，柔软，硬度低，可以弯折。原板的规格为1米\*2米，厚度可从5mm-50mm，任意定制。另外可根据客户要求裁切成泡沫条，加工成泡沫棒。

丁基橡胶腻子片具有很好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

### 未硫化丁基橡胶腻子片特点及规格

未硫化丁基腻子片外观成黑色胶条，双面隔离纸保护；丁基腻子片规格：（1.5-5）mm × （30-150）mm；可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品

隔热保温高压聚乙烯聚乙烯泡沫板高压聚乙烯聚乙烯泡沫板分L-1400型和L-600型2个类型期间L-1400型合  
适于做一般水沟蓄水池的混凝土缝堵缝板L-600型由于它偏硬合适于做水利枢纽水坝的混凝土缝堵缝板。  
高压聚乙烯聚乙烯泡沫板的商品特点相对密度小、密度轻询单高、延展性抗压强度大外型为空泡孔眼分  
布均匀具备单独的汽泡构造。(2) PVC塑料泡沫缩紧地应力小,易被捏揉或外在因素置入,受力后剩下  
形变大,修复率小,难再次填充缩缝,不可以做为缩缝材料。(3) 白松的缩紧地应力很大,受力后剩下  
形变大,修复率小,且含水率高,易腐烂,做为飞机场路面缩缝材料使用性能差,不适合应用。(4) 海  
棉硫化橡胶缩紧地应力适度,挤凸量较小,修复率\*\*\*,延展性好,是所述6种试品中综合性作用飞机场  
路面缩缝材料。(十四)(1) 高压聚乙烯网膜囊泡沫塑料板各类作用均不错(贴近海棉硫化橡胶)。

隔热保温高压聚乙烯聚乙烯泡沫板是一种高品质的飞机场路面缩缝材料。(2) PVC塑料泡沫缩紧地应力  
小,易被捏揉或外在因素置入,受力后剩余形变大,修复率小,难不断填充缩缝,不可以做为缩缝材料  
。(3) 白松的缩紧地应力很大,受力后剩余形变大,修复率小,且含水率高,易愚昧无知,做为飞机场  
路面缩缝材料使用性能差,不适合应用。(4) 海棉硫化橡胶缩紧地应力适度,挤凸量较小,修复率好,  
延展性好,是所述6种试品中梳理功能飞机场路面缩缝材料。(十四)(1) 高压聚乙烯网膜囊泡沫塑料  
板各类功能均不错(靠近海棉硫化橡胶),飞机场路面缩缝应优先选择采用。(2) 海棉硫化橡胶是高品  
质的缩缝材料,如今价钱稍贵,从进行应用寿限长、维护费低的高功能混凝土路面来讲,应当采用其做  
为配套设施应用的高功能缩缝材料。