

外墙保温锚固件 幕墙配件

产品名称	外墙保温锚固件 幕墙配件
公司名称	北京兴华腾飞保温材料经销部
价格	1.00/套
规格参数	产品:幕墙配件 材质:金属 产地:河北
公司地址	北京市大兴区黄村镇浩玉兴华建材城B区10号
联系电话	86 010 59463987 13121692888

产品详情

产品	幕墙配件	材质	金属
产地	河北	规格	8*80 (mm)
品牌	美迪达	结构形式	一体钉
换气方式	内通风	类别	开放式

保温钉

保温钉，在南方称其“外墙保温锚栓（钉）”，主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。

编辑本段主要规格

8×62，8×82，8×102，8×122，8×132，8×142。

8*60,8*80,8*100,8*120,8*140,

编辑本段性能参数

依据JG149-2003外墙外保温标准；

[1]

单个保温钉承载力 0.3kn

锚栓管直径 0.7-0.8

导热系数 《0.06

锚固钉的外盘；50mm

使用温度 -40 ° --70 °

保温钉是外墙保温专用的锚固件，由镀锌螺丝、尼龙胀管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。广泛用于建筑装潢中。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。

编辑本段产品种类

分体保温钉和连体保温钉

现在保温钉市场上的保温钉 基本都是一体的了，使用方便。

[2]同时新的标准158-2004也已执行 新的标准是；

单个保温钉承载力；》0.8kn

导热系数 《0.004

锚固钉的外盘 《56mm

现在能够到达这一标准的有很多，知名的（长江以北）；德国慧鱼，福思特，天津欧文斯，美坚利，北京博瑞特等。

外墙保温钉的布置。挤塑板外墙外保温系统锚固件安装数量；1 - 10层平均6个/m²，11-20层平均7个/平米 21 - 26层9个/m²。任何面积大于0.1m²单块板必须加锚固件，数量视形状及现场情况而定；在阳角、檐口下、孔洞边缘四周，应增加锚固件的密度，其距离不大于300mm，距基层边缘不小于60mm