

# 橡塑胶水 橡塑 河北

产品名称	橡塑胶水 橡塑 河北
公司名称	北京兴华腾飞保温材料经销部
价格	95.00/桶
规格参数	材质:橡塑 产地:河北 产品类别:胶
公司地址	北京市大兴区黄村镇浩玉兴华建材城B区10号
联系电话	86 010 59463987 13121692888

## 产品详情

材质	橡塑	产地	河北
产品类别	胶	产品种类	胶水
导热系数(常温)	0.056	等级	A
低温弯折	无	断裂伸长率	无
规格	无	抗弯强度	无
抗压强度	无	品牌	华美
使用温度	200	芯材	胶
形态	液体	形状	液体
应用范围	橡塑保温粘接		

华美橡塑专用胶水主要用于管材、板材的接缝及材料与设备等的粘接，该胶水干化时间短，干化后强度高，与华美橡塑结合使用能达到最佳使用效果。

主要用于管材、[板](#)材的接缝及材料设备等的粘接，该胶水干化时间短，干化后强度高，用于橡塑、[高压聚乙烯](#)板等材料的粘接能达到最佳的使用效果。

粘度800 (pa·s) 执行标准-----[cas](#)橡塑专用胶  
橡塑专用胶该产品是根据时常需求研究开发的绿色环保型橡塑专用胶，专门用于[保温](#)橡塑、塑料、[发泡](#)材料的粘接，也可用于高压聚乙稀、橡塑海绵制品的对口粘接，以及与中央空调风筒的粘接等。

特点：粘接强度高，干燥速度快，施工方便。

施工工艺：将被粘合两面灰尘、油污去净，双面均匀涂上胶液，5-12分钟，待胶面不粘手时，用力压紧

即可粘接。

型号 jjc-1001 品牌 科迈科胶水 粘合材料类型 皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、纸张类 有效物质  
25（%） 剪切强度 30（mpa） 规格尺寸 20（mm） 保质期 24（个月） 执行标准 gb18583-2001 cas 胶粘剂

主要用于管材、[板](#)  
材的接缝及材料设备等  
的粘接，该胶水干化时间短，干化后强度高，  
用于橡塑、[高压聚乙烯板](#)等材料的粘接能达到最佳的使用效果。

粘度800（pa·s） 执行标准-----cas橡塑专用胶  
橡塑专用胶该产品是根  
据时常需求研究开发的绿色环保型橡塑专用胶  
，专门用于[保温](#)橡塑、塑料、[发泡](#)  
材料的粘接，也可用于高压聚乙烯、橡塑海绵制品的对口粘接，以及与中央空调风筒的粘接等。

特点：粘接强度高，干燥速度快，施工方便。

施工工艺：将被粘合两面灰尘、油污去净，双面均匀涂上胶液，5-12分钟，待胶面不粘手时，用力压紧即可粘接。

型号 jjc-1001 品牌 科迈科胶水 粘合材料类型 皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、纸张类 有效物质  
25（%） 剪切强度 30（mpa） 规格尺寸 20（mm） 保质期 24（个月） 执行标准 gb18583-2001 cas 胶粘剂