

硅酸铝 硅酸铝 河北 硅酸铝制品

产品名称	硅酸铝 硅酸铝 河北 硅酸铝制品
公司名称	北京兴华腾飞保温材料经销部
价格	110.00/立方米
规格参数	材质:硅酸铝 产地:河北 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	北京市大兴区黄村镇浩玉兴华建材城B区10号
联系电话	86 010 59463987 13121692888

产品详情

材质	硅酸铝	产地	河北
产品类别	硅酸铝制品	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	100	断裂伸长率	100
规格	40*60	抗弯强度	100
抗压强度	100	品牌	丰鑫
使用温度	600	芯材	硅酸铝
形态	纤维状	形状	片状
应用范围	耐火.隔音		

生产工艺：各种硅酸铝纤维针刺毯，由喷吹成纤或甩丝工艺生产的普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维棉经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良性能外，并具有优良的抗拉强度。针刺毯质地均匀、表面平整。不同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了

宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。分类温

度：普通型硅酸铝纤维针刺毯1260

标准型硅酸铝纤维针刺毯1260

高纯型硅酸铝纤维针刺毯1300

高铝型硅酸铝纤维针刺毯1400

含锆型硅酸铝纤维针刺毯1430

工作温度：取决于材料使用条件、热源种类及环境气氛等条件。技术特性：低导热率、低热容量

优良的抗拉强度 优良的隔热、防火、吸音性应用：a、工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

b、电力锅炉、气轮机及核电隔热 c、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 d、高层建筑防火、隔热

e、窑炉炉门、顶盖隔热 f、高温过滤材质

品名项目		普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
分类温度 ()		1260	1260	1300	1400	1430
工作温度 ()		< 1000	1000	1100	1200	1350
颜色		白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度(kg/m3)		96128	96128	96128	128160	128160
永久线收缩(%) (保温24小时,体积密度128kg/m3)		-4(1000)	-3(1000)	-3(1100)	-3(1200)	-3(1350)
各热面温度下导热系数(w/m.k)(体积密度128kg/m3)		0.09(400)0.16(800)	0.09(400)0.16(800)	0.09(400)0.16(800)0.2(1000)	0.12(600)0.2(1000)	0.16(800)0.2(1000)
抗拉强度(mpa)(体积密度128kg/m3)		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
化学组成(%)	al2o3	44-45	46	47-49	52-55	39-40
	al2o3+sio2	96	97	99	99	-
	al2o3+sio2+zro2	-	-	-	-	99
	zro2	-	-	-	-	15-17
	fe2o3	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2	0.2
	na2o+k2o	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
产品尺寸 (mm)		常用规格：7200 × 610 × 10-50；其它规格根据用户要求制作				